

1 PCS

6.1608.070

Bottiglia per eluente / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1819.110

Tubo di aspirazione in FEP per tanica

Tubo di aspirazione per sifone su tanica con connettore M6. Per la produzione di eluenti.



1 PCS

6.1619.000

Tubo di assorbimento per 807 Dosing Unit




2 PCS

6.1618.020

Adattatore da filettatura S 40 a GL 45

Adattatore per bottiglie con filettatura S40 (Merck...) a GL45.



2 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.1808.060

Giunto a T / M6 interno

Filettatura tripla M6 interna.



3 PCS

6.2744.080

Adattatore filettatura M6 / UNF 10/32

Con filettatura esterna M6. Per strumenti IC.



1 PCS

6.1602.160

Sifone per bottiglia per eluenti e reagenti GL - 45

Per bottiglie di eluente, reagente e di lavaggio con connessioni per tubo
di assorbimento e tubo di aspirazione.



La colonna Metrosep I Trap 1 - 100/4,0 viene impiegata per la rimozione di contaminazioni ioniche, vale a dire cationiche e anioniche, da soluzioni acquose. La loro applicazione è consigliabile soprattutto nell'ambito di «MISP», la «Metrohm Inline Sample Preparation», per la pulizia dell'acqua di trasferimento. Grazie all'impiego della colonna Metrosep I Trap 1 - 100 /4,0 possono essere ridotti fortemente gli influssi dell'acqua di trasferimento sul vuoto di sistema.




Con protezione dalla luce e dalla strozzature



Adattatore SGJ 14. Parte del 6.1619.010 del Dilution Sample Processor.



Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



2 PCS

6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m



1 PCS

6.2841.120

Stazione di trasferimento liquidi, a sinistra

Stazione combinata di lavaggio e diluizione per campionatori con Swing Head. Per il montaggio a sinistra della torre.



2 PCS

6.1580.150

807 Dosing Unit da 5 mL senza accessori

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 5 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45.



1 PCS

6.1825.280

PFA transfer tubing 20 mL, 1/8 in.

