



Dotazione di elettrodi CVS con un elettrodo in platino da 2 mm per strumenti Professional VA /CVS per uso intensivo

6.5339.060

Set di elettrodi completo per la determinazione di additivi organici in bagni galvanici tramite CVS (Cyclic Voltammetric Stripping). Contiene WE rotante al platino (diametro dell'elettrodo: 2 mm), asse motore con contatti in mercurio, RE gel senza necessità di manutenzione, AE in platino, recipienti di misurazione e soluzione elettrolitica di KCl.

Parti incluse 6.5339.060

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.2308.020

Electrolita 3 mol/L KCl (250 mL)

Soluzione elettrolitica $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 250 mL (per sistemi di riferimento Ag/AgCl)



1 PCS

6.1415.210

Cella di titolazione / 10-90 mL



1 PCS

6.1415.250

Cella di titolazione / 50-150 mL



1 PCS

6.0343.100

Elettrodo separato a barra di Pt

Elettrodo ausiliario in platino per voltammetria e CVS.



1 PCS

6.0730.100

Elettrodo di riferimento LL-Ag/AgCl (gel) completo

Elettrodo di riferimento Ag/AgCl doppia giunzione, esente da manutenzione, per la voltammetria. Di vetro, con elettrolita $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (gel), per pH 0-8. Adatto all'utilizzo per il funzionamento continuo nei sistemi automatizzati e nei dispositivi online.



1 PCS

6.1204.610

Punta dell'elettrodo in platino 2 mm per CVS

Punta dell'elettrodo in platino (Pt), diametro del disco dell'elettrodo $2 \text{ mm} \pm 0,05 \text{ mm}$, superficie lucidata, stelo in vetro, adattatore con filettatura M3. Errore di oscillazione radiale: 0,3 mm. Campo di temperatura da 0 a 50 °C.



1 PCS

6.1204.520

Asse di propulsione per elettrodo a disco rotante (RDE) con contatto in mercurio

Asse di propulsione per elettrodo a disco rotante (RDE) con asse in titanio e contatto in mercurio per strumenti Professional VA/CVS, filettatura M3.

