



797 VA Computrace con aggiunta automatica per l'analisi in tracce.

MVA-02

MVA-02 è un sistema di analisi facile da utilizzare e in parte automatizzato per l'analisi voltammetrica di tracce e per la formazione. Senza campionatore è possibile per esempio determinare comodamente metalli pesanti i singoli campioni. Il sistema è composto dal 797 VA Computrace con due 800 Dosino per l'aggiunta automatica di soluzioni standard ed elettrolita di base.

Il sistema viene fornito completo di accessori con VA per la costruzione di un sistema di misura completo, incluso il VA Computrace Software e gli elettrodi: Multi Mode Electrode pro (MME pro), elettrodo di riferimento Ag/AgCl ed elettrodo ausiliario in platino.

Parti incluse MVA-02

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

2 PCS

2.800.0010

800 Dosino

800 Dosino è un drive con hardware di scrittura/lettura per Unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (150 cm).



1 PCS

6.1608.050

Bottiglia di essiccazione per KF Oven / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.090

Bottiglia / 250 mL / GL 45



2 PCS

6.1618.060

Adattatore con filettatura / GL 45 su GL 45

Adattatore con filettatura (GL 45 su GL 45); anche per bottiglie per reagenti con flangia più alta.



1 PCS

6.1805.020

Tubo in FEP / M6 / 52 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1805.120

Tubo in FEP / M6 / 100 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1819.010

Tubo in PTFE

Come ingresso del gas nelle bottiglie di lavaggio del VA Stand



1 PCS

6.2055.100

Supporto per bottiglia, doppio

Supporto per bottiglia per 2 bottiglie da 1 L. Per kit di aspirazione
6.5617.000




807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 2 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 5 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
2.843.0040	843 VA Membrane Pump Station per sistemi compatti VA	
	L'843 Membrane Pump Station dispone di due pompe a membrana integrate che possono essere comandate tramite segnale remoto direttamente dal 797 Compact Computrace. Serve al lavaggio automatico e allo svuotamento della cella di misura in sistemi VA e CVS parzialmente o completamente automatici con il 797 VA Computrace. La variante per la voltammetria dispone di tutti gli accessori per il lavaggio automatico e lo svuotamento della cella di misura.	
2.846.0010	846 Dosing Interface	
	Unità di comando compatibile USB per il collegamento di max quattro 800 Dosino od 805 Dosimat per compiti di dosaggio e di Liquid Handling. Per il comando è necessario un Touch Control o il collegamento a un PC con OMNIS Software, tiamo™, MagIC Net, viva o 797 VA Computrace.	