



851 Titrando (Touch Controlおよび1液型電極付き)

2.851.0120

クーロメーター(1液型電極付き、Touch Controlなし)。

トレースレベル (水の絶対量10 μg ～10 mg) の水分測定において、クーロメトリーは液体、固体、気体中での水分測定に理想的なメソッドです。更にクーロメトリーは絶対メソッドなので、試薬ファクター測定の必要がありません。

851 Titrandoにより、電量滴定を容易かつ迅速に行うことができます。

推奨測定範囲: 水の絶対量10 μg ～200 mg。

OMNISソフトウェア、*tiamo*ソフトウェアもしくはTouch Controlを適用。GMP/GLP基準およびFDA 基準21 CFR Part 11の要件を満たしています (必要な場合)

納品範囲 2.851.0120

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.851.0010

851 Titrand

トレースレベル（水の絶対量10 µg～10 mg）の水分測定において、電量法は液体、固体、気体中での微量水分測定に理想的なメソッドです。また電量法は完全なメソッドなので、KF試薬の力価測定は必要ありません。851 タイトランドは、電量法KF水分測定を簡単かつ迅速に行うことができます。推奨される測定範囲: 水の絶対量10 µg～200 mg。




1 PCS

1.900.0010

900 Touch Control

タイトランド用オペレーションユニット、USBサンプルプロセッサ、856導電率モジュール、867 pHモジュール、846 ドージングインターフェース。接触感度が高く、高解像度のカラーディスプレイ、メソッドへ直接アクセスするためのお気に入りメニューによる直管的な操作。インターネットに直接繋げるための内蔵式イーサネットインターフェース、USBプリンターまたはUSBメモリースティックと接続するためのUSBインターフェースを含む。ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、ポーランド語、イタリア語。



1 PCS

6.0341.100

クーロメトリー用ダブルPtワイヤ電極

カール フィッシャー電量滴定に用いられる指示電極。



1 PCS

6.0345.100

発生電極（1液型電極付き）

カール フィッシャー電量滴定用の発生電極（1液型電極付き）、すり合わせ 29/22。この発生電極は、サンプルがアルコールによく溶解するアプリケーションのほとんどに適しています。



1 PCS

6.1403.030

KF adsorber tube for coulometer cell



1 PCS

6.1437.000

SGJ stopper SGJ 14



1 PCS

6.1446.060

Stopper / B-14/15 / M10



2 PCS

6.1448.020

Septum 16 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1464.320

KF titration vessel / 80-250 mL / coulometric



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



2 PCS

6.2043.005

Holding clip for bottles



1 PCS

6.2047.020

Titration vessel holder



1 PCS 6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F



1 PCS 6.2104.120 Electrode cable / 1 m / H



1 PCS 6.2701.040 GL 18 screw cap with hole



3 PCS 6.2713.000 PTFE スリーブ NS14

すり合わせ規格 14 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS

6.2713.010

PTFE スリーブ NS29

すり合わせ規格 29 による脂肪フリーのすり合わせ用スリーブ。



1 PCS

6.2713.020

PTFE スリーブ NS19

すり合わせ規格 19 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS

6.2730.030

Stopper



1 PCS

6.2738.000

Funnel



2 PCS

6.2816.030

Needle with Luer connector



2 PCS

6.2816.090

Syringe 5 mL



1 PCS

6.6064.010

USB Memory Stick for 900 Touch Control



オプションアクセサリー

Order no.	説明	
6.2103.130	Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket	
6.2103.140	Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm	
6.2811.000	Molecular sieve	
6.2811.010	モレキュラーシーブ (US) モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカルフィッシャー装置向け。 この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。	