



抗酸化物質のための 858 Professional Sample Processor VA

2.858.0130

抗酸化物質用 858 Professional Sample Processor VA は、Professional VA 装置および viva と組み合わせることで、抗酸化物質濃度を測定するための潤滑剤のサンプルシリーズの完全自動処理を可能にします。システムは viva ソフトウェアによって直接制御されます。同梱のサンプルラックは 24 のサンプルを収容し、これらのサンプルはサンプルチェンジャーでサンプル前処理のため、測定前に自動的に抽出されます。

抗酸化物質用 858 Professional Sample Processor for VA は、内蔵式スイングアーム、付属品、サンプルラック、マグネチックスターラ、ワークプレイス全体の組み立てのための接続ケーブルとともに納品されますが、洗浄機器は含まれません。

納品範囲 2.858.0130

Qt.

Order no.

説明

1 PCS

1.858.0020

858 Professional Sample Processor – Pump


858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ - ポンプは、500 µLから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプまたは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。



1 PCS

1.741.0010

741 Magnetic Stirrer



1 PCS

1.800.0040

800 Dosino (Kabellänge 0.65 m)

Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge 0.65 m).



24 PCS

6.1432.210

透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、1 個

透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、サンプルラック 6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800 および 6.2041.900 に適合、1 個



1 PCS

6.1446.000

SGJ stopper / B-14/(15)



1 PCS

6.1546.030

エキストラクターロッド

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS

6.1602.115

Bottle attachment / S 40 / green



1 PCS

6.1608.070

Eluent bottle / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1803.020

PTFE capillary 0.97 mm i.d. / 5 m



1 PCS

6.1808.010

Coupling piece 2 X M6



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.1808.060

T connector / M6 inner



1 PCS

6.1819.080

Cannula for gas feeding



1 PCS

6.1826.430

ポンプチューブ Tygon MHLL (黄/青)、ストッパー
2つ

ポルタンメトリーでの抗酸化物質の測定用



1 PCS

6.1829.080

吸引チューブ / M6 / 0.3 m



1 PCS

6.1831.020

PEEK capillary 0.75 mm i.d., 22 cm



24 PCS

6.1903.010

Stirring bar / 12 mm



1 PCS

6.2037.040

Foil holder



1 PCS

6.2041.340

サンプルラック、24 x 75 mL、(ポリ塩化ビニル製)

24 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.210、6.1459.400。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2621.080

キャピラリーカッター

カッターツール、合成樹脂製キャピラリーの簡単な切断用、1/16"および 1/8"、交換刃 5 枚込み。



1 PCS

6.2621.090

1/2 in. wrench



1 PCS

6.2621.100

3 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



1 PCS

6.2744.014

Pressure screw 2x



4 PCS

6.2744.080


M6 thread / UNF 10/32 adapter



2 PCS

6.2744.160


Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device



1 PCS

6.2744.290


T connector 3 × UNF 10/32 with holder



1 PCS

6.2744.350

PEEK pressure screw 14 mm, 3 pcs.



4 PCS

6.2747.010


Sample vessel 50 mL



1 PCS

6.2751.110

Safety shield



1 PCS

6.2820.000

Al foil



1 PCS

6.2833.020

Needle holder 1/8 in. With tubing connection
M6



1 PCS

6.2841.110

Rinsing station for pipetting equipment



1 PCS

6.2846.010

Sample needle made of zirconium oxide with
PEEK tip



807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

