



863 Compact IC Autosampler

2.863.0010

863 コンパクトICオートサンプラ はルーチン分析における理想的なアシスタントです。本製品によってメトローム製品の様々なイオンクロマトグラフを自動化することができます。

納品範囲 2.863.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.863.0010	863 Compact IC Autosampler

863 コンパクトICオートサンプラ はルーチン分析における理想的なアシスタントです。本製品によってメトローム製品の様々なイオンクロマトグラフを自動化することができます。



2 PCS

6.1826.360

Pump tubing LFL (white/white), 3 stoppers



1 PCS

6.1831.050

PEEK capillary 0.5 mm i.d., 40 cm



1 PCS

6.1831.060

PEEK capillary 0.5 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.2151.100

Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS

6.2151.110

Metrohm USB Mini B cable (OTG) - USB A, 1.8 m



1 PCS

6.2621.090

1/2 in. wrench



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm





200 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン (PP) 樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム (DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7) の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。




圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



1 PCS 6.2744.070 Pressure screw short



1 PCS 6.2744.160 Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device



1 PCS 6.2833.030 Needle holder 1/8 in. for 863
Compact Autosampler



1 PCS 6.2846.010 Sample needle made of zirconium oxide with
PEEK tip



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1826.310	Pump tubing LFL (orange/green), 3-stopper
	
6.1826.320	Pump tubing LFL (orange/yellow), 3-stopper
	
6.1826.330	Pump tubing LFL (orange/white), 3 stoppers
	
6.1826.340	Pump tubing LFL (black/black), 3 stoppers
	

6.1826.380 Pump tubing LFL (gray/gray), 3 stoppers



6.1826.390 Pump tubing LFL (yellow/yellow), 3 stoppers



6.2141.230 Remote cable Compact Sample Changer/Compact Autosampler -
Titrino plus/Pump Station



6.2141.270 Cable Compact IC Autosampler - Remote Connection on IC
Instruments



6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m



6.2629.000

Screw nut to needle holder IC



6.2723.310

Protective cover for Titrino plus



6.2743.040

PP バイアル、2.5 mL、2000 個

2.5 mL。2000 個。IC Sample Processors 用。
ICサンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および梱包は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



6.2743.047 PP バイアル、2.5 mL、200 個

2.5 mL。200 個。IC Sample Processors 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



6.2743.050 サンプル容器 11 mL

2000 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

