



881 Metrohm Combustion IC

2.881.3030

納品範囲 2.881.3030

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.136.0700	Combustion Module (Oven + ABD, AJ)



インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。



920 吸収モジュールは燃焼モジュールをイオンクロマトグラフと繋がります。920 吸収モジュールは、分析物の気体状の化合物を分解しICへ転送します。このモジュールはリキッドハンドリング全体を担当します。このモジュールは燃焼法ICの他、ガス分析にも使用することができます。



溶離液流の洗浄のために用いられる大容量の陰イオンカラム。試薬の品質が「Ultrapur」や「puriss」などの最高レベルであっても、ごくわずかな陰イオンの汚れが混入している場合があります。これらは Metrosep A Trap 1 - 100/4.0によって確実に取り除くことができます。

このカラムは、特にグラジェントアプリケーションにて使用されます。



Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 カラムは、水溶液中のイオン性、すなわち陽イオンおよび陰イオン性の汚染を除去するのに使用されます。特に「MISP」、すなわち「メトロームインラインサンプル前処理」の一環における給送水の洗浄において、その使用が推奨されます。Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 カラムの使用により、システムブランクへの給送水の影響を大きく抑制することができます。



2 PCS

6.1546.030

エキストラクターロード

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



3 PCS

6.1602.150

Bottle attachment / GL 45 - 3 x UNF 10/32



3 PCS

6.1602.160

溶離液および試薬のためのボトルキャップGL 45

溶離液ボトル、試薬ボトルおよび洗浄ボトル用、乾燥管および吸引チューブ用コネクタ付き。



1 PCS

6.1602.210

Attachment 5 x UNF 10/32 for «Waste Collector»



2 PCS

6.1608.020

Glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



3 PCS

6.1608.070

Eluent bottle / 2 L / GL 45



3 PCS

6.1609.000


Adsorbing tube, large and bent



2 PCS

6.1618.020

Thread adapter S 40 to GL 45



1 PCS

6.1803.020

PTFE capillary 0.97 mm i.d. / 5 m



3 PCS

6.1803.030

PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 3 m



1 PCS

6.1803.040


PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 1 m



1 PCS

6.1803.130

Capillary 1/8 in. / 1/16 in. i.d. / 1.5 m



4 PCS

6.1803.160

PTFE 製キャピラリー 0.75 mm 内径 / 3 m

920 Absorber Module で使用するための PTFE 製キャピラリー。



2 PCS

6.1805.040

FEP tubing / M6 / 9 cm



1 PCS

6.1807.010

Y-connector for tubing 6-9 mm i.d.



1 PCS

6.1808.060

T connector / M6 inner



1 PCS

6.1808.280

807 Dosing Unit ポート 4 アダプター、M6 内側

FEP チューブ / M6 との接続のため、807 Dosing Unit のポート 4 に使用するアダプター。



1 PCS

6.1815.010

Spiral band 0.5 m



2 PCS

6.1816.020

Silicone tubing 6 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.1816.080

Silicone tubing 6 mm i.d. / 2 m



1 PCS

6.1825.290

PEEK sample loop 250 μ L



1 PCS

6.1831.040


PEEK capillary 0.5 mm i.d., 15 cm



2 PCS

6.1838.020

FEP tubing connection to Absorber Module, M6,
150 cm



3 PCS

6.2023.020

Clip for SGJ 14/15



1 PCS

6.2057.220

Holder to Waste Collector



2 PCS

6.2057.230

Dosino holder for the Absorber Module



2 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m



2 PCS

6.2251.000

Colored sleeves for capillaries



1 PCS

6.2421.000

Absorber tube to the Absorber Module



1 PCS

6.2617.010

Tool for piston seal



2 PCS

6.2621.000

Adjustable wrench



1 PCS 6.2621.030 Hexagon key 4 mm



1 PCS 6.2621.050 1/4 in. wrench



1 PCS 6.2621.080 キャピラリーカッター

カッターツール、合成樹脂製キャピラリーの簡単な切断用、1/16"および 1/8"、交換刃 5 枚込み。



1 PCS 6.2621.100 3 mm hex key for IC Sample Processors



2 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2743.080

Stopper for overflow (ProfIC), 5 pieces



3 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



3 PCS

6.2744.020

Luer/UNF coupling



1 PCS

6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



1 PCS

6.2744.040

2 x UNF 10/32 coupling



2 PCS

6.2744.070

Pressure screw short



3 PCS

6.2744.080

M6 thread / UNF 10/32 adapter



6 PCS

6.2744.090

Pressure screw long



1 PCS

6.2744.170

Pressure screw PEEK UNF 1/4-28, 3 pieces



2 PCS

6.2744.180

Pump tubing connector with security lock and filter



1 PCS

6.2744.200


Adapter UNF 10/32 outer / M6 inner



1 PCS

6.2744.210

Tubing adapter for aspiration filter (ProfilC)



8 PCS

6.2744.220


Screw stopper 10/32 long



2 PCS

6.2744.350

PEEK pressure screw 14 mm, 3 pcs.



1 PCS

6.2765.000

Container with GL 45 drainage to the "Waste Collector"



1 PCS 6.2766.000 Holder for absorber tubing



1 PCS 6.2766.010 Holder for inlet valve



1 PCS 6.2816.020 Syringe 10 mL with Luer connection



1 PCS 6.2816.040 Purge tubing



1 PCS

6.2821.090

吸引フィルター


気孔径 27 µm。5枚セット。吸引チューブ (6.1834.000) およびフィルターパイプ (6.1821.040)、(6.1821.050)向け。



1 PCS

6.2821.130

Spare filter for inline filter



1 PCS

6.2824.170

インレットバルブ PEEK

装置 940、930、925、883、882、881、850 の IC ポンプヘッドインレット側用のメタルフリーのチェックバルブです。



1 PCS

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



2 PCS

6.1826.420

PharMed® pump tubing (orange/yellow), 3-stopper

