



890 Titrando (Touch Control付き)

2.890.0110

890 タイトランドは、容量法カールフィッシャー水分計です。装置には内蔵式ビュレットドライブ、MSBコネクタが4つ、絶縁処理された測定インターフェース、USBコネクタが1つ装備されています。タイトランドの制御のための接触感度の高い画面を有するタッチコントロール、803 Ti スタンド、10 mLの交換ユニットが同梱されています。

納品範囲 2.890.0110

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.890.0010	890 Titrando



1 PCS

1.803.0010

803 TI Stand with stirrer and pump




1 PCS

1.900.0010

900 Touch Control

タイトランド用オペレーションユニット、USBサンプルプロセッサ、856導電率モジュール、867 pHモジュール、846 ドージングインターフェース。接触感度が高く、高解像度のカラーディスプレイ、メソッドへ直接アクセスするためのお気に入りメニューによる直管的な操作。インターネットに直接繋げるための内蔵式イーサネットインターフェース、USBプリンターまたはUSBメモリースティックと接続するためのUSBインターフェースを含む。ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、ポーランド語、イタリア語。



1 PCS

6.00346.100

容量滴定用ダブルPtリング電極

2つの溶融プラチナリングによって従来のプラチナピン電極 (6.0338.100) よりも頑丈で、かつ洗浄しやすくなったカール フィッシャー滴定用の指示電極。



1 PCS

6.1244.040

Set of seals



1 PCS

6.1403.040

KF Adsorber tube



1 PCS

6.1414.030

KF滴定容器上部 開口部5つ

カールフィッシャー容量滴定向け。



1 PCS

6.1415.220

Titration vessel / 20-90 mL



1 PCS

6.1415.250

Titration vessel / 50-150 mL



2 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1446.060

Stopper / B-14/15 / M10



1 PCS

6.1446.090

Stopper / B-14/15 / M8



2 PCS

6.1448.010

Septum 12 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1543.110

Dosing tip / M8 thread



1 PCS

6.1543.120

Aspiration tip / M8 thread



2 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green



1 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.030

Round glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1609.010

Adsorber tube with tubing nipple



1 PCS

6.1623.000

ボトルキャップのオーバーフロー防止

廃棄物ボトル用ボトルキャップのオーバーフロー防止、吸引ポンプ使用時、廃棄物ボトルのオーバーフローを防ぎます



1 PCS

6.1801.120

PVC tubing / 4 mm / 6 mm / 2 m



2 PCS

6.1805.200

PTFE tubing / M8 / 0.5 m



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.1819.030

Tube



1 PCS

6.1819.050

Tube



2 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



2 PCS

6.1903.030


Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2001.060

Support stand without support rod



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2023.020

Clip for SGJ 14/15



2 PCS

6.2043.005

Holding clip for bottles



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2412.000

Weighing boats



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



2 PCS

6.2730.010

Screw nipple



1 PCS

6.2730.020

Septum stopper



3 PCS

6.2730.030

Stopper



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.3026.210

Exchange Unit 10 mL



1 PCS

6.6064.010

USB Memory Stick for 900 Touch Control




1 PCS

6.2811.000

Molecular sieve



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.860.0010	860 KF Thermoprep 860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、またはは高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオープンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カールフィッシャー水分計によって測定します。 
6.2811.000	Molecular sieve 
6.2811.010	モレキュラーシーブ (US) モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカールフィッシャー装置向け。 この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。 