



893 Professional Biodiesel Rancimat

2.893.0010

893 プロフェッショナル バイオディーゼル ランシマツトは、バイオディーゼル（脂肪酸メチルエステル、FAME）および規格EN 14112、EN 15751、EN 16568に則したバイオディーゼルブレンドの酸化安定性を簡単かつ安全に測定するための分析システムです。加熱ブロック2つに8つの測定ポジションがあります。内蔵式ディスプレイには装置およびそれぞれの個々の測定ポジションのステータスが表示されます。各測定ポジションのスタートキーによって装置の測定をスタートさせることができます。洗浄にかかる手間およびコストは、実用的である使い捨て反応容器および洗浄機に耐えられる付属品の使用により最小限に抑えることができます。これにより時間とコストを削減し、精度と再現性を著しく改善することができます。測定実施のために必要な全ての付属品は同梱されています。装置の制御、データの記録、評価、保存のためには、StabNetソフトウェアが必要です。

納品範囲 2.893.0010


Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.893.0010

893 Professional Biodiesel Rancimat

893 プロフェッショナル バイオディーゼル ランシマットは、バイオディーゼル（脂肪酸メチルエステル、FAME）および規格EN 14112、EN 15751、EN 16568に則したバイオディーゼルブレンドの酸化安定性を簡単かつ安全に測定するための分析システムです。加熱ブロック2つに8つの測定ポジションがあります。内蔵式ディスプレイには装置およびそれぞれの個々の測定ポジションのステータスが表示されます。各測定ポジションのスタートキーによって装置の測定をスタートさせることができます。洗浄にかかる手間およびコストは、実用的である使い捨て反応容器および洗浄機に耐えられる付属品の使用により最小限に抑えることができます。これにより時間とコストを削減し、精度と再現性を著しく改善することができます。測定実施のために必要な全ての付属品は同梱されています。装置の制御、データの記録、評価、保存のためには、StabNetソフトウェアが必要です。



16 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.2724.010

Dust filter



1 PCS

6.1808.020

Tubing adapter olive / M6 inner



1 PCS

6.1602.145

Drying flask cap



1 PCS

6.1805.010

FEP tubing / M6 / 13 cm



1 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



10 PCS

6.1805.080

FEP tubing / M6 / 25 cm



1 PCS

6.1821.040

Filter tube



8 PCS

6.1819.080

Cannula for gas feeding



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m



8 PCS

6.1808.090

Thread adapter M8 outer / M6 inner



8 PCS

6.0913.130

Measuring vessel cover for stability measuring instruments



24 PCS

6.1428.030

Glass measuring vessel for stability measurements



8 PCS

6.1451.010

Foam barrier



1 PCS

6.1429.050

Reaction vessel long for stability measurements



4 PCS

6.1454.040

O-Ring



24 PCS

6.1839.000

Iso-Versinic tubing 0.22 m



1 PCS

6.2151.130


Cable USB A - USB B / 4.5 m



1 PCS

6.2250.000


Labels laminated



1 PCS

6.2418.130

Air tube long for biodiesel measurements



1 PCS

6.2628.000

Holder for reaction vessel



1 PCS

6.2041.190

Holder for reaction vessels



1 PCS

6.2753.107

Reaction vessel cover for stability measurements





オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1111.020	安定性測定装置用Pt100温度センサー (30 cm) 固定式ケーブルおよびMini DINプラグ付きPt100温度センサー (長さ 30 cm)。このガラス不使用の温度センサーは、安定性測定装置 (873 Biodiesel Rancimatおよび893 Professional Biodiesel Rancimat) での使用に適しています。	
6.2059.000	Turning ring	
6.2324.010	Conductivity standard 100 µS/cm 250 mL	
6.2326.000	Silicone oil for stability measuring instruments (50 mL)	



6.2821.090 吸引フィルター

気孔径 27 μm 。5枚セット。吸引チューブ (6.1834.000) およびフィルターパイプ (6.1821.040)、(6.1821.050)向け。



6.5616.110 Equipment for determination of temperature correction with Biodiesel Rancimats.




6.5706.010 Consumable Kit Biodiesel Rancimat



6.2753.200

Oil separator for Rancimats. Package with 8 units.



6.2771.000

スリーブセット 電気伝導度 安定性 (8x)



6.6068.202

StabNet 2.x full



6.6068.114

StabNet 1.x Update 2.x full



6.2811.000

Molecular sieve



6.2811.010

モレキュラーシーブ (US)

モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカルフィッシャー装置向け。

この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。



6.2151.130

Cable USB A - USB B / 4.5 m

