



917 Coulometer ダイヤフラム付き（2液型電極）と 885 Compact Oven SC

2.917.2010

917 Coulometer は、カールフィッシャーによる電量水分測定のためのコンパクトな滴定装置です。「Reduced to the max（最大限に節減）」 - 917 Coulometer には試薬を迅速に取り換えるための操作モジュール、スターラ、ポンプが組み込まれています。この装置によりラボの卓上スペースを大きく節約できます。

885 KF Compact SC は加熱による自動のサンプル前処理に使用します。オープン内でサンプルは最高250℃まで加熱されます。その際に水が蒸発し、水は乾燥したキャリアガスによって分析の行われる 917 Coulometer の滴定セルに運ばれます。

納品範囲 2.917.2010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.885.0010

885 Compact Oven Sample Changer

885 コンパクトオープンサンプルチェンジャーはカールフィッシャー水分測定の前処理に使用します。オープン内でサンプルは最高250℃まで加熱されます。その際に水が蒸発し、水は乾燥したキャリアガスによって分析の行われる滴定セルに運ばれます。



1 PCS

1.917.0010

917 Coulometer

917 Coulometerは、カールフィッシャー電量滴定による水分測定のためのコンパクトな滴定装置です。「Reduced to the max (最大限に節減)」 - 917 Coulometerには試薬を迅速に取り換えるための操作モジュール、スターラー、ポンプが組み込まれています。この装置によりラボの卓上スペースを大きく節約できます。



推奨される測定範囲は、水分の絶対量が 10 µg~200 mg です。クーロメトリーは、液体、固体、気体での微量範囲の水分測定に理想的なメソッドです。更にクーロメトリーは完全なメソッドなので、試薬ファクター測定の必要がありません。

1 PCS

6.0341.100

クーロメトリー用ダブルPtワイヤ電極

カール フィッシャー電量滴定に用いられる指示電極。



1 PCS

6.0344.100

発生電極（2液型電極付き）

カール フィッシャー電量滴定用の発生電極（2液型電極付き）、すり合わせ 29/22。

この発生電極は特に以下の用途に適しています：

- 絶対水分 < 50 ppm の非常に低いサンプル
- オイルサンプルにおける電量法水分測定
- ケトン試薬を用いる用途
- 低導電性試薬が用いられる用途（クロロホルム、キシレンの追加 >10%）



1 PCS

6.1403.030

KF adsorber tube for coulometer cell



1 PCS

6.1437.000

SGJ stopper SGJ 14



1 PCS

6.1439.010

KF- 給液/排液チューブ

クーロメーターセル用の KF 給液/排液チューブ、ねじ接合 M8
6.1811.010 付き。



2 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1446.090

Stopper / B-14/15 / M8



2 PCS

6.1448.020

Septum 16 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1448.067

セプタム付きスクリューキャップ、100個。

セプタム付きスクリューキャップ、6.2420.007 の 8 mL バイアルに適合、100個



1 PCS

6.1465.320

KF titration vessel with 2 lateral openings / 80-250 mL / coulometric



2 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green



2 PCS

6.1602.145

Drying flask cap



1 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.030

Round glass bottle / 1000 mL / GL 45



2 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1609.010

Adsorber tube with tubing nipple



1 PCS

6.1623.000

ボトルキャップのオーバーフロー防止

廃棄物ボトル用ボトルキャップのオーバーフロー防止、吸引ポンプ使用時、廃棄物ボトルのオーバーフローを防ぎます



1 PCS

6.1801.120

PVC tubing / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 PCS

6.1805.010

FEP tubing / M6 / 13 cm



1 PCS

6.1805.060

FEP tubing / M6 / 60 cm



2 PCS

6.1805.080

FEP tubing / M6 / 25 cm



2 PCS

6.1805.200

PTFE tubing / M8 / 0.5 m



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.1819.030

Tube



1 PCS

6.1819.050

Tube



2 PCS

6.1821.040

Filter tube



1 PCS

6.1830.040

加熱チューブ

915 Ti-Touchまたは 917 Coulometer との組み合わせによる 885 Compact Oven Sample Processor に連結するスレッド M6 を有する加熱チューブ。



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2023.020

Clip for SGJ 14/15



2 PCS

6.2043.005

Holding clip for bottles



1 PCS

6.2047.040

滴定容器ホルダー 899/917

899 Coulometer および 917 Ti-Touch の電量測定セルのための滴定容器ホルダー



1 PCS

6.2049.050

Needle holder with Luer lock



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2104.120

Electrode cable / 1 m / H



1 PCS

6.2164.010

卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer
および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。



1 PCS

6.2420.007

スクリーキャップバイアル8 mL、100個

スクリーキャップバイアル8 mL、6.1448.067のスクリーキャップ
に適合、100 個



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



2 PCS

6.2701.040

GL 18 screw cap with hole



3 PCS 6.2713.000 PTFE スリーブ NS14

すり合わせ規格 14 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS 6.2713.010 PTFE スリーブ NS29

すり合わせ規格 29 による脂肪フリーのすり合わせ用スリーブ。



1 PCS 6.2713.020 PTFE スリーブ NS19

すり合わせ規格 19 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS 6.2724.010 Dust filter



1 PCS

6.2738.000

Funnel



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2811.000

Molecular sieve



2 PCS

6.2816.030

Needle with Luer connector



1 PCS 6.2816.070 穿刺針
カールフィッシャーオープンと共に使用。



1 PCS 6.2816.080 Outlet needle



2 PCS 6.2816.090 Syringe 5 mL



1 PCS 6.6066.000 USB flash drive for Ti-Touch



1 PCS

6.2151.110

Metrohm USB Mini B cable (OTG) - USB A, 1.8 m



1 PCS

6.2723.300

Protective cover for 900 Touch Control



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2723.300	Protective cover for 900 Touch Control



2.142.0100 感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

2.143.0200 ドットインパクトプリンター TX-900MH

