



Eco IC

2.925.0020

全ての人のためのイオンクロマトグラフィー！Eco ICは、大変手頃な価格でイオンクロマトグラフィーに入門できる商品です。この装置は、日常作業および学校、大学など教育の場での作業における水分分析に特に適しています。納品内容には、電気伝導度検出器、Metrohm Suppressor Module「MSM」、ソフトウェアが含まれています。サンプル数36までの後からの自動化、およびインライン限外ろ過の使用は、いつでも可能です。

納品範囲 2.925.0020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.925.0020	Eco IC

全ての人のためのイオンクロマトグラフィー！Eco ICは、大変手頃な価格でイオンクロマトグラフィーに入門できる商品です。この装置は、日常作業および学校、大学など教育の場での作業における水分分析に特に適しています。納品内容には、電気伝導度検出器、Metrohm Suppressor Module「MSM」、ソフトウェアが含まれています。サンプル数36までの後からの自動化、およびインライン限外ろ過の使用は、いつでも可能です。



1 PCS

1.850.9010

IC Conductivity Detector

インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。



1 PCS

6.1602.150

Bottle attachment / GL 45 - 3 x UNF 10/32



1 PCS

6.1602.160

溶離液および試薬のためのボトルキャップGL 45

溶離液ボトル、試薬ボトルおよび洗浄ボトル用、乾燥管および吸引チューブ用コネクタ付き。



1 PCS

6.1608.020

Glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.070

Eluent bottle / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1609.000

Adsorbing tube, large and bent



1 PCS

6.1803.030

PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 3 m



1 PCS

6.1803.040

PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 1 m



1 PCS

6.1807.010

Y-connector for tubing 6-9 mm i.d.



2 PCS

6.1816.020


Silicone tubing 6 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.1826.420

PharMed® pump tubing (orange/yellow), 3-
stopper



1 PCS

6.1831.100

PEEK capillary 0.25 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.2023.020

Clip for SGJ 14/15



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m



1 PCS

6.2251.000

Colored sleeves for capillaries



1 PCS

6.2617.010

Tool for piston seal



2 PCS 6.2621.000 Adjustable wrench



1 PCS 6.2621.030 Hexagon key 4 mm



1 PCS 6.2621.050 1/4 in. wrench



1 PCS 6.2621.080 キャピラリーカッター

カッターツール、合成樹脂製キャピラリーの簡単な切断用、1/16"および 1/8"、交換刃 5 枚込み。



1 PCS

6.2621.100

3 mm hex key for IC Sample Processors



2 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2743.080

Stopper for overflow (ProfIC), 5 pieces



1 PCS

6.2744.014

Pressure screw 2x



1 PCS 6.2744.020 Luer/UNF coupling



1 PCS 6.2744.035 カップリング チューブニップル/UNF 10/32、1個

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。1個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



3 PCS 6.2744.040 2 x UNF 10/32 coupling



2 PCS 6.2744.070 Pressure screw short



1 PCS

6.2744.180


Pump tubing connector with security lock and filter



1 PCS

6.2744.210

Tubing adapter for aspiration filter (ProfilC)



1 PCS

6.2816.020

Syringe 10 mL with Luer connection



1 PCS

6.2816.040

Purge tubing



1 PCS

6.2821.090

吸引フィルター


気孔径 27 µm。5枚セット。吸引チューブ (6.1834.000) およびフィルターパイプ (6.1821.040)、(6.1821.050)向け。



1 PCS

6.2821.130

Spare filter for inline filter



1 PCS

6.2832.000

MSM Rotor A



1 PCS

6.2835.010

Connecting piece to MSM and SPM module



アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.01032.410	Metrosep A Supp 17 - 100/4.0 Metrosep A Supp 17カラムは、コストパフォーマンスの非常に高い、環境温度で使用するための陰イオン分離カラムです。Metrosep A Supp 17 - 100/4.0により、短時間での標準陰イオンの分離が可能となります。流量の柔軟性が高いため (1.8 mL/minまで)、分離課題に関係なく、非常に短い分析時間を実現することができます。
6.01032.420	Metrosep A Supp 17 - 150/4.0 分離カラムMetrosep A Supp 17 - 150/4.0 は、環境温度において高い分離性能と短い分離時間を要する陰イオン測定で選択されるカラムです。更に1.4 mL/minという最高流量により、測定を最適化することができます。Metrosep A-Supp-17カラムは、そのコストパフォーマンスの高さで際立っています。
6.01032.430	Metrosep A Supp 17 - 250/4.0 Metrosep A Supp 17 - 250/4.0では高い分離性能と高いコストパフォーマンスが組み合わされており、カラムオープンを必要としません。使用されているポリスチレン/ジビニルベンゼンの基本材料により、カラムの長期耐用を保証します。このカラムでは、複雑な分離課題を解決することができます。
6.01032.500	Metrosep A Supp 17 Guard/4.0 Metrosep A Supp 17 Guard/4.0は分析用分離カラムMetrosep A Supp 17を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によって取り扱いが大変容易な点においてすぐれています。保護カラムは簡単に分析用カラムに回して取り付けられます。工具は必要ありません。



6.01032.510 Metrosep A Supp 17 S-Guard/4.0

Metrosep A Supp 17 S-Guard/4.0は分析用分離カラムMetrosep A Supp 17を効果的に汚れから守ります。保護カラムは、キャピラリー接続部を用いて簡単に分離カラムと接続できます。工具は必要ありません。



6.05800.060 アップグレードキット: IC Eco

振動緩衝器によるEcoICの追加装備のためのアップグレードキット。



6.2061.150 安全ボトルホルダー Eco IC

Basic IC および Eco IC 装置のための追加のボトルホルダー



6.6059.423 MagIC Net 4.2 Multi: 3 ライセンス



2.948.0010

948 Continuous IC Module, CEP

948 Continuous IC Module を使って水酸化溶離液を自動で生成できます。グラジエントだけでなく、アイソクラティック溶離液の製造も可能です。

948 Continuous IC Module, CEP は以下のコンポーネントで構成されています:

- 948 Continuous IC Module
- Eluent Producer Cartridge (EPC、6.02850.200)
- 連続陰イオントラップ (CT、6.02850.100)
- 高圧デガッサー (H-DEG、6.02850.000)

メソッド例ハンドブック 948 Continuous IC Module に従う。



6.2842.100

MSM-HC Rotor A、水酸化物

