



Eco IC Package、919 付き

2.925.1040

納品範囲 2.925.1040

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.850.9010	IC Conductivity Detector

インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。



1 PCS 1.919.0020 919 IC Autosampler plus

919 ICオートサンプリングプラスは、中程度のサンプル量におけるラボの要求を満たします。本製品によってメトローム製品の様々なイオンクロマトグラフを自動化することができます。



1 PCS 1.925.0020 Eco IC

全ての人のためのイオンクロマトグラフィー！Eco ICは、大変手頃な価格でイオンクロマトグラフィーに入門できる商品です。この装置は、日常作業および学校、大学など教育の場での作業における水分分析に特に適しています。納品内容には、電気伝導度検出器、Metrohm Suppressor Module「MSM」、ソフトウェアが含まれています。サンプル数36までの後からの自動化、およびインライン限外ろ過の使用は、いつでも可能です。



1 PCS 6.1453.250 プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 250 mL、1
個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 250 mL、サンプルラック6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個



1 PCS 6.1602.150 Bottle attachment / GL 45 - 3 x UNF 10/32



1 PCS 6.1602.160 溶離液および試薬のためのボトルキャップGL 45

溶離液ボトル、試薬ボトルおよび洗浄ボトル用、乾燥管および吸引チューブ用コネクタ付き。



1 PCS 6.1608.020 Glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS 6.1608.070 Eluent bottle / 2 L / GL 45



1 PCS 6.1609.000 Adsorbing tube, large and bent



2 PCS

6.1803.030

PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 3 m



1 PCS

6.1803.040

PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 1 m



1 PCS

6.1807.010

Y-connector for tubing 6-9 mm i.d.



2 PCS

6.1816.020

Silicone tubing 6 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.1826.360


Pump tubing LFL (white/white), 3 stoppers



1 PCS

6.1826.420

PharMed® pump tubing (orange/yellow), 3-
stopper



1 PCS

6.1831.050

PEEK capillary 0.5 mm i.d., 40 cm



1 PCS

6.1831.060

PEEK capillary 0.5 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.1831.100

PEEK capillary 0.25 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.2023.020

Clip for SGJ 14/15



1 PCS

6.2041.510

サンプルラック 56 x 11 mL および 1 x 250 mL、
(ポリ塩化ビニル製)

56個のサンプル容器および1個のリンスボトルに適した
Autosampler plus、858 Professional Sample Processor のためのサ
ンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用すること
ができます: 100 mL 分解管 (CSB)。

919

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m



1 PCS

6.2251.000

Colored sleeves for capillaries



1 PCS

6.2617.010

Tool for piston seal



2 PCS

6.2621.000

Adjustable wrench



1 PCS 6.2621.030 Hexagon key 4 mm



1 PCS 6.2621.050 1/4 in. wrench



1 PCS 6.2621.080 キャピラリーカッター

カッターツール、合成樹脂製キャピラリーの簡単な切断用、1/16"および 1/8"、交換刃 5 枚込み。



1 PCS 6.2621.100 3 mm hex key for IC Sample Processors





200 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン (PP) 樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム (DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7) の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



1 PCS

6.2743.080

Stopper for overflow (ProfilC), 5 pieces



2 PCS

6.2744.014

Pressure screw 2x



1 PCS

6.2744.020

Luer/UNF coupling



1 PCS

6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



1 PCS

6.2744.035

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、1個

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。1個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



3 PCS

6.2744.040

2 x UNF 10/32 coupling



3 PCS

6.2744.070


Pressure screw short



1 PCS

6.2744.160

Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device



1 PCS

6.2744.180


Pump tubing connector with security lock and filter



1 PCS

6.2744.210

Tubing adapter for aspiration filter (ProfilC)



1 PCS

6.2816.020

Syringe 10 mL with Luer connection



1 PCS

6.2816.040

Purge tubing



1 PCS

6.2821.090

吸引フィルター


気孔径 27 µm。5枚セット。吸引チューブ (6.1834.000) およびフィルターパイプ (6.1821.040)、(6.1821.050)向け。



1 PCS

6.2821.130

Spare filter for inline filter



1 PCS

6.2832.000

MSM Rotor A



1 PCS

6.2833.030

Needle holder 1/8 in. for 863
Compact Autosampler



1 PCS

6.2835.010

Connecting piece to MSM and SPM module



1 PCS

6.2842.020

アダプタスリーブ、MSM

アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。



1 PCS

6.2846.010

Sample needle made of zirconium oxide with PEEK tip



1 PCS

6.6059.422

MagIC Net 4.2 Professional: 1ライセンス



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.948.0010	948 Continuous IC Module, CEP 948 Continuous IC Module を使って水酸化溶離液を自動で生成できます。グラジエントだけでなく、アイソクラティック溶離液の製造も可能です。 948 Continuous IC Module, CEP は以下のコンポーネントで構成されています： ● 948 Continuous IC Module ● Eluent Producer Cartridge (EPC、6.02850.200) ● 連続陰イオントラップ (CT、6.02850.100) ● 高圧デガッサー (H-DEG、6.02850.000) メソッド例ハンドブック 948 Continuous IC Module に従う。
6.01032.410	Metrosep A Supp 17 - 100/4.0 Metrosep A Supp 17カラムは、コストパフォーマンスの非常に高い、環境温度で使用するための陰イオン分離カラムです。Metrosep A Supp 17 - 100/4.0により、短時間での標準陰イオンの分離が可能となります。流量の柔軟性が高いため (1.8 mL/minまで)、分離課題に関係なく、非常に短い分析時間を実現することができます。
6.01032.420	Metrosep A Supp 17 - 150/4.0 分離カラムMetrosep A Supp 17 - 150/4.0 は、環境温度において高い分離性能と短い分離時間を要する陰イオン測定で選択されるカラムです。更に1.4 mL/minという最高流量により、測定を最適化することができます。Metrosep A-Supp-17カラムは、そのコストパフォーマンスの高さで際立っています。



6.01032.430 Metrosep A Supp 17 - 250/4.0

Metrosep A Supp 17 - 250/4.0では高い分離性能と高いコストパフォーマンスが組み合わされており、カラムオープンを必要としません。使用されているポリスチレン/ジビニルベンゼンの基本材料により、カラムの長期耐用を保証します。このカラムでは、複雑な分離課題を解決することができます。



6.01032.500 Metrosep A Supp 17 Guard/4.0

Metrosep A Supp 17 Guard/4.0は分析用分離カラムMetrosep A Supp 17を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によって取り扱いが大変容易な点においてすぐれています。保護カラムは簡単に分析用カラムに回して取り付けられます。工具は必要ありません。



6.05800.060 アップグレードキット: IC Eco

振動緩衝器によるEcoICの追加装備のためのアップグレードキット。



6.2842.100 MSM-HC Rotor A、水酸化物

