



Profitrode (長さ 31 cm)

6.0255.120

ダブルジャンクションシステムを備えた複合pH電極、取り付け長さ 31.0 cm。
この電極は、以下のようなサンプルのpH測定/滴定に適しています。

- センサーの参照システムを汚すサンプル (例えば浴槽、硫化物を含むサンプルなど)
- 塩化カリウム $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ に参照内部液として用いることのできないサンプル (例えばサンプルとカリウムまたは塩化物の反応など)

電極には、必要に応じて取り換えることのできる、汚れに耐性のあるフレキシブルなグランドジョイントダイアフラムが装備されています。

ブリッジ内部液として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ を使用する場合、保存液中での保存が推奨されます。ブリッジ内部液は、適切な内部液 (例えば、硝酸カリウム $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010)) と交換することができます。使用する内部液にて保管します。

納品範囲 6.0255.120

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.1243.020 Ground diaphragm



6.2308.020 Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



6.2325.000 pHit kit



6.2323.000 Storage solution



6.2325.100 洗淨液 3 x 50 mL



6.2310.010 Electrolyte KNO3-1mol/L 250 mL



6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F



6.2104.030 Electrode Cable 2 m / F

