



分離Ptリング電極

6.0351.100

この白金リング電極は参照電極 (参照電解質としての $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$) と一緒に使用しなければならず、以下の用途に適しています:

- ヨウ素滴定またはセリウム滴定のような酸化還元滴定
- 微分電位差のAE

納品範囲 6.0351.100

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.0750.100	LL ISE 参照電極 ダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極。 この参照電極は以下の用途に非常に良く適しています: ● 自動アプリケーション ● イオン測定 ● 界面活性剤滴定 汚れに耐性のあるグラウンドジョイントダイアフラムにより、再現性のある一定した電解質流出が得られます。加えて、より優れた信号安定性のため、参照電解質がゲル化します。センサーはブリッジ電解質として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ が充填されて納品されますが、これは用途に応じて自由に選択し、交換することができます。
6.0726.100	Ag/AgCl参照電極 (長さ 12.5 cm) ダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極、取り付け長さ10 cm。 すり合わせ14/15により簡単に取り付けことができ、また、汚れに耐性のあるフレキシブルなグラウンドジョイントダイアフラムといつでも取り換えることが可能です。参照電解質およびブリッジ電解質は、用途に応じて自由に選択でき、また容易に交換することができます。このセンサーは、電解質充填なしで納品されます。
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F



6.2308.020

Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

