



イオン選択性電極、Br

6.0502.100

結晶皮膜を有する臭化物選択性電極。

このイオン選択性電極は参照電極と組み合わせて使用しなければならず、以下の用途に適しています：

- Br^- ($5 \cdot 10^{-6} \sim 1 \text{ mol/L}$) のイオン測定
- ごく少量のサンプルでのイオン測定 (最小浸漬深度 1 mm)
- 滴定

頑丈で耐破損性のEP製プラスチックシャフトにより、これは機械的に非常に耐性の高いセンサーとなっています。

同梱の研磨セットにより、電極表面の洗浄および再生が簡単になります。

納品範囲 6.0502.100

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.0750.100	LL ISE 参照電極 ダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極。 この参照電極は以下の用途に非常に良く適しています: ● 自動アプリケーション ● イオン測定 ● 界面活性剤滴定 汚れに耐性のあるグラウンドジョイントダイアフラムにより、再現性のある一定した電解質流出が得られます。加えて、より優れた信号安定性のため、参照電解質がゲル化します。センサーはブリッジ電解質として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ が充填されて納品されますが、これは用途に応じて自由に選択し、交換することができます。
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F 