

陽イオン界面活性剤電極

6.0507.150

この界面活性剤電極は参照電極と組み合わせて使用しなければならず、以下のような用途に適しています:

- 水性マトリックスにおける陰イオン界面活性剤の滴定
- 水性マトリックスにおける陽イオン界面活性剤の滴定

電極は、皮膜に固定されたイオノフォア（イオン透過担体）により、優れた応答挙動を示し、陽イオン界面活性剤に最適化されています。

納品範囲 6.0507.150

Qt.	Order no.	説明

100 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



100 Stk

6.1236.020

Sleeve with SGJ 14/12 mm



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.0750.100	LL ISE 参照電極 ダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極。この参照電極は以下の用途に非常に良く適しています: ● 自動アプリケーション ● イオン測定 ● 界面活性剤滴定 汚れに耐性のあるグラウンドジョイントダイアフラムにより、再現性のある一定した電解質流出が得られます。加えて、より優れた信号安定性のため、参照電解質がゲル化します。センサーはブリッジ電解質として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ が充填されて納品されますが、これは用途に応じて自由に選択し、交換することができます。
6.0726.100	Ag/AgCl参照電極 (長さ 12.5 cm) ダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極、取り付け長さ10 cm。 すり合わせ14/15により簡単に取り付けことができ、また、汚れに耐性のあるフレキシブルなグラウンドジョイントダイアフラムといつでも取り換えることが可能です。参照電解質およびブリッジ電解質は、用途に応じて自由に選択でき、また容易に交換することができます。このセンサーは、電解質充填なしで納品されます。
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F

