



分離ポリマー皮膜電極、Na

6.0508.100

ポリマー皮膜を有するナトリウム選択性電極。

このイオン選択性電極は参照電極と組み合わせて使用しなければならず、以下の用途に適しています：

- 水性溶液における Na^+ (10^{-6} ～1 mol/L) のイオン測定
- ごく少量のサンプルでのイオン測定 (最小浸漬深度 1 mm)
- 水性溶液での滴定

頑丈で耐破損性のPVC製プラスチックシャフトにより、これは機械的に非常に耐性の高いセンサーとなっています。

納品範囲 6.0508.100

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

100 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



100 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F



6.0750.100 LL ISE 参照電極

ダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極。
この参照電極は以下の用途に非常に良く適しています:

- 自動アプリケーション
- イオン測定
- 界面活性剤滴定

汚れに耐性のあるグラウンドジョイントダイアフラムにより、再現性のある一定した電解質流出が得られます。加えて、より優れた信号安定性のため、参照電解質がゲル化します。センサーはブリッジ電解質として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ が充填されて納品されますが、これは用途に応じて自由に選択し、交換することができます。

