



NIRS 12.5 mm クォーツキュベット フロー 10 mm

6.7401.340

フロークォーツキュベットは、例えば錠剤の溶解プロセスや反応動特性を持続的に監視することを可能にします。高い耐圧性および特別な気泡回収システムにより、あらゆる測定が非常に快適に行えるようになります。

最高の純度および均一性を備えたクォーツガラス製のウィンドウは、200 nm～2500 nmの波長域において80%以上の透過性を保証します。

様々な層厚のものをご利用いただけます：

層厚0.5 mm、容量 = 175 μ L (注文番号: 67401300)

層厚1 mm、容量 = 350 μ L (注文番号: 67401310)

層厚2 mm、容量 = 700 μ L (注文番号: 67401320)

層厚5 mm、容量 = 1750 μ L (注文番号: 67401330)

層厚10 mm、容量 = 3500 μ L (注文番号: 67401340)

スペック h x l x w = 35 mm x 12.5 mm x 12.5 mm

ウィンドウ高さ = 15 mm

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.7403.110	0.5 mm キュベットのNIRS XDS スペーサー (6.7401.110) NIRS XDS RLAアナライザーで0.5 mmの層厚の開放型クォーツキュベットを固定するためのスペーサー。 
6.7403.180	12.5 mm キュベットのNIRS Spacer サンプル容器内のキュベットの最適な位置合わせのためのスペーサーは、12.5 mm キュベットセットのNIRS Spacerに含まれています。 