



705 UV Digester (220 V, 60 Hz)

2.705.0016

用于紫外线光解低等至中等有机负荷的水样品的分解仪器。用于在伏安法、离子色谱法和光谱法（AAS、ICP）中进行样品准备。由一个带内置定时器的控制装置和一个带紫外灯、冷却装置和一个支架（用于 12 个样品分解瓶，每个最大为 12 mL）的独立的潮湿部件组成样品体积。用于 220 V 和 60 Hz 的仪器。

Scope of delivery 2.705.0016

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.705.0016	705 UV Digester (220 V, 60 Hz)
用于紫外线光解低等至中等有机负荷的水样品的分解仪器。用于在伏安法、离子色谱法和光谱法（AAS、ICP）中进行样品准备。由一个带内置定时器的控制装置和一个带紫外灯、冷却装置和一个支架（用于 12 个样品分解瓶，每个最大为 12 mL）的独立的潮湿部件组成样品体积。用于 220 V 和 60 Hz 的仪器。		





1 PCS

6.2804.030

UV汞蒸气灯

高压汞蒸气灯，用于705型 UV 消解器。UV范围：200 ... 280 nm. 操作
寿命：最短500小时。



12 PCS

6.1446.100

PTFE（聚四氟乙烯）塞子，用于 UV（紫外）石英样
品容器 12 mL

用于石英样品容器 6.2414.000



1 PCS

6.1446.110

温度计塞子，用于12毫升的UV石英样品管

用于 6.2401.010 温度计



1 PCS

6.1801.120

PVC 管 / 4 毫米 / 6 毫米 / 2 米



1 PCS

6.2041.040

用于 12 个石英消解管（12 mL）的样品架

用于 705 UV Digester



1 PCS

6.2401.010

水银温度计

测量范围：0 ... 100℃。刻度：1℃.



12 PCS

6.2414.000

石英样品杯，12 毫升

用于705型 UV 消解器




1 PCS

6.2745.000

UV防护板

用于705型 UV 消解器



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1446.150	温度计塞子，用于5毫升的UV石英样品管 用于 6.2401.010 温度计	
6.2041.050	用于 16 个石英消解管（5 mL）的样品架 用于 705 UV Digester	
6.1446.140	塞子，用于 UV（紫外）石英样品容器 5 mL 用于石英样品容器 6.2414.010	
6.2414.010	石英样品杯，5 毫升 用于705型 UV 消解器	