



771 IC Compact Interface

2.771.0010

该通用型模拟数字转换器有两条通道，分辨率为 24 位。数据将通过 RS 232C 接口传至 PC，并在该处使用 IC Net 或 MagIC Net 继续处理。

Scope of delivery 2.771.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.771.0010	771 IC Compact Interface

该通用型模拟数字转换器有两条通道，分辨率为 24 位。数据将通过 RS 232C 接口传至 PC，并在该处使用 IC Net 或 MagIC Net 继续处理。



2 PCS

6.2128.170

电缆 771 - 模拟

用于连接 771型 IC集成接口 - 检测器（732型）的模拟输出



1 PCS

6.2134.100

电缆 / 5 米 / RS232 DB9 - IBM-PC（DB9）

用于连接瑞士万通RS232接口 - Titrino, 756卡尔费休库仑水份测定仪, 762或771型IC接口, 790 Personal IC



Optional accessories

Order no.	Description
6.2134.140	电缆 771（模拟） - 819 连接模拟信号和启动信号至771
	
6.6059.421	MagIC Net 4.2 Compact: 1 份许可证 用于控制智能 Compact IC 仪器、检测器和 Autosampler 或 771 Compact Interface 的 Metrohm 专业色谱法软件。该软件可用于离子色谱分析的控制、数据采集、数据评估和监控，以及生成报告。 图形用户界面，用于常规操作、大量数据库程序、方法开发、配置和手动系统控制；灵活的用户管理、易用的数据库操作、大量数据输出功能、可个性化配置的报告生成器、控制和监控全部系统元件和色谱分析结果。 MagIC Net Compact 符合 FDA 准则 21 CFR 第 11 部分以及 GLP。 MagIC Net 提供 15 种对话框语言：德语、英语、中文、繁体中文、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、保加利亚语、捷克语、匈牙利语、日语、韩语、俄语、斯洛伐克语 该版本对图形用户界面进行了更新，还有话了 4K 监视器上用户界面的缩放和清晰度。 1 份许可证。 将在一个 U 盘上提供安装文件和文献。



用于控制所有智能型 Professional IC 系统、Compact IC 仪器及其外部设备，所有检测器和各种 Autosampler、800 Dosino、771 Compact Interface 并具有客户端/服务器能力的 Metrohm 色谱法软件。

该软件可用于离子色谱分析的控制、数据采集、数据评估和监控，以及生成报告。

数据和方法集中保存在服务器上。

图形用户界面，用于常规操作、大量数据库程序、方法开发、配置和手动系统控制；灵活的用户管理、易用的数据库操作、大量数据输出功能、可个性化配置的报告生成器、控制和监控全部系统元件和色谱分析结果。

MagIC Net Multi 符合 FDA 准则 21 CFR 第 11 部分以及 GLP。

MagIC Net 提供 15 种对话框语言：德语、英语、中文、繁体中文、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、保加利亚语、捷克语、匈牙利语、日语、韩语、俄语、斯洛伐克语

该版本对图形用户界面进行了更新，还有话了 4K 监视器上用户界面的缩放和清晰度。

公司内部网络外带服务器的客户端服务器系统的性能也得到了优化。

客户端服务器版本带 3 份许可证

