




791 IC VA检测器

2.791.0020

用于离子色谱的安培检测器.采用791 电化学检测器的电化学（安培）检测是一种极其灵敏的检测方法，已成功应用于高效液相色谱和离子色谱。该方法还具有选择性好的特点：只有易被氧化或可还原性的物质能够被检测到。-氯化物或硫酸盐，即使很高的浓度也不会影响电化学检测器的工作。在离子色谱或高效液相色谱中，该检测器可与其他检测器（例如电导检测器或紫外/可见光检测器一起使用）串联或并联使用。适合任一安培计应用的大多数电极都可使用。

Scope of delivery 2.791.0020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.791.0010	791 IC VA Detector
	D	



3 PCS

6.2120.020 Mini 电极电缆 /F型插头 – 2毫米

1个 mini 插座，用于直径2毫米的连接针，1个 F型 mini 插头，用于将电极连接到 IC VA 检测器



4 PCS

6.2704.010 VA检测器检测池的密封件

PTFE.用于656电化学检测器和791 VA检测器



3 PCS

6.2704.020 VA检测器检测池的密封件

用于656电化学检测器和VA检测器



1 PCS

6.2813.020 用于VA检测器的模拟测量池（Dummy Cell）

伏安测量池的电模拟器，用于模拟与控制。用于VA检测器



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1204.130	银电极头 金属电极头，银（Ag）。电极盘（electrode disk）直径2毫米。M3螺纹。	
6.1204.140	金电极头 金属电极头，金（Au）。电极金属圆盘（直径2毫米）。M3螺纹。	
6.2128.170	电缆 771 - 模拟 用于连接 771型 IC集成接口 - 检测器（732型）的模拟输出	
6.2802.000	固态电极的抛光套件 抛光套件，含1张抛光布以及大约2克氧化铝粉（粒径0.3微米）	