



814 USB Sample Processor (1T/2P)

2.814.0020

USB Sample Processor 包括一个工作站和两台内置的隔膜泵，用于自动处理少量至中等量的常规样品系列。除了内置的泵之外，还可再连接多达三台加液器用来进行 LQH 加液处理。

由于其应用范围很广，因此必须根据具体应用来选择合适的样品盘、搅拌器、滴定头和 Swing Head 以及样品容器并单独订购。

通过 Touch Control 实现单机控制。有以下 PC 控制用软件产品可供选择： 滴定软件 tiamo™、色谱分析软件 MagIC Net、伏安法软件 viva 或 OMNIS。

Scope of delivery 2.814.0020

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.814.0020

814 USB Sample Processor (1T/2P)

USB Sample Processor 包括一个工作站和两台内置的隔膜泵，用于自动处理少量至中等量的常规样品系列。除了内置的泵之外，还可再连接多达三个加液器用来进行 LQH 加液处理。

由于其应用范围很广，因此必须根据具体应用来选择合适的样品盘、搅拌器、滴定头和 Swing Head 以及样品容器并单独订购。



2 PCS

6.1236.020

套管，SGJ 14/12 毫米

套管，SGJ 14/12 毫米，带O型圈



5 PCS

6.1446.000

SGJ 塞子 / B-14/ (15)



3 PCS

6.1446.010

塞子

用于样品转换器



1 PCS 6.1446.160 温度计塞子, B-14/15, 倾斜插入 (oblique insertion)

让6.1458.010滴定头的insert 呈倾斜状态。



1 PCS 6.1543.170 抽吸尖管/螺纹 M8

用于样品处理器的抽吸尖管。



2 PCS 6.1621.000 容器, 10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



1 PCS 6.1805.110 FEP管 / M6 / 80厘米

带光照保护和扭折保护



3 PCS 6.1805.420 FEP管 / M6 / 48厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.510 PTFE（聚四氟乙烯）管 / M8 / 60 cm

带弯折保护。



2 PCS 6.1812.000 PTFE（聚四氟乙烯）管 4 mm / 6 mm / 4 m

用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上



1 PCS 6.1820.070 两通 4 mm / 6 mm / M8 内侧

用于延长自动化系统内的抽吸管。将 M8 抽吸管直接连接在 PTFE（聚四氟乙烯）管 6.1812.000 上。



2 PCS 6.1828.000 PVDF 螺纹接套

用于容器 6.1621.000。



1 PCS 6.2053.000 电缆固定夹

电缆夹，用于固定电缆与连接管



1 PCS 6.2151.000 电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS 6.2621.030 六角扳手（Hexagon key），4毫米



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手，5 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.140

六角扳手（Hexagon key），2.5毫米



3 PCS

6.2709.070

导向套管（Guiding sleeve）

用于624，673，674样品转换器及6.2021.020与6.2021.030电极架上使用的6.1543.XXX tips



3 PCS


6.2740.020

冲洗喷嘴


用于均匀喷洒冲洗液。



用于单塔样品处理器（无 786 Swing Head）的安全盖板。



Optional accessories

Order no.	Description	
2.741.0010	741磁力搅拌器 用于样品转换器的磁力搅拌器。	
2.802.0020	802 Stirrer, 用于自动进样器 棒式搅拌器, 用于自动进样器和 Sample Processor。 带 6.1909.020 搅拌螺旋桨 104 mm 和固定装配的电缆。	
2.849.0010	849型 Level Control液位控制器 样品处理系统的附加设备, 用于通过远程接口监控冲洗桶或废液桶液位。该设备可防止泵在液体流光时还在干转, 或防止桶中液体溢出, 适用于水性溶液, 溶剂和悬浮液。	
6.1458.010	滴定头, 6 x SGJ 14 和 3 x SGJ 9 开孔 带 6xSGJ14 和 3x SGJ9 开孔。	

6.1458.020 滴定头 / 4 x M10 接口

带有 4 个螺旋接头 M10，包括塞子。



6.1458.030 KF 滴定头 / 4 x M10 接口

带有 4 个螺旋接头 M10，包括塞子。



6.1458.040 大的滴定头，3 x SGJ 14

大的滴定头，用于120毫升的滴定杯。带3个SGJ 14的开孔和4个6.4毫米的开孔，包括2个加液头。适用于冲洗和吸液设备。



6.1458.070 滴定头 / 2 x NS 14

用于 75mL 样品容器的滴定头。带 2 个 NS 14 开口、2 个 6.4 mm 开口和 3 个加液头。适用于冲洗和抽吸装备。



6.2041.310 样品架, 12 x 250 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 12 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.320 样品架, 16 x 150 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 16 个样品杯。可使用以下样品杯: 150 mL 大口杯 (高形状)。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.340 样品架, 24 x 75 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 24 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210、6.1459.400。


塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.360 样品架, 12 x 150 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 12 个样品杯。可使用以下样品杯: 150 mL 大口杯 (高形状)、6.1459.310。


塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.370 样品架, 14 x 200 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 14 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.310。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.380 样品架, 14 x 235 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 14 个样品杯。以下样品杯均可使用: 235 mL (8 oz.)。


塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.390 样品架, 16 x 100 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 16 个样品杯。可使用以下样品杯: 100 mL 大口杯, 低形状。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.460 样品架, 21 x 100 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 21 个样品容器。可使用以下样品容器: 100 mL 分解管 (CSB)。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.470 样品架，22 x 120 mL，（聚丙烯）

与 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架，用于 22 个样品杯。以下样品杯均可使用：6.1459.300、6.1459.307。

塑料：聚丙烯 (PP)



6.2058.110 塔延伸板，用于样品处理器

高度延伸板，130毫米，用于样品处理器 塔的延伸器，用于COD应用。



6.2148.010 远程盒，MSB

另外的远程接口，用于连接可通过远程线控制的装置。带有永久连接的电缆。



6.2711.060 用于 Sample Processors 778/810/814/838/858 的收集槽

用于 778, 810, 814, 838, 858 Sample Processors的收集槽



需要许可授权的计算机程序，用于控制复杂的 OMNIS 分析系统。

- 以样品为导向的操作过程，带有大量模板
- 图形方法编辑器，带大量模板
- 清晰明了且专业的样品列表
- 管理仪器设备、工作系统、传感器、溶液
- 对话框语言：德语、英语、中文



允许单机版 OMNIS 软件在一台 Windows™ 计算机上运行。

特性：

- 该许可证已含有一份 OMNIS 设备许可证。
- 须通过万通许可授权平台进行激活。



用于 65 个 11 mL 样品架 (6.2743.050) 和 25 个 50 mL 样品管 (6.02743.030) 的多排样品盘

