



Robotic Titrosampler «Light» (1T/2P)

2.855.0040

入门级 Robotic Titrosampler，用于中等样品量。节省空间的 Robotic Sample Processor XL 配有内置的 Titrando、工作站和两个集成的隔膜泵，可通过选择样品架和电极扩展为应用相关的自动化滴定设备。方法编程可通过便捷的 Touch Control、滴定软件 tiamo™ 或 OMNIS 进行。

若样品量增加，则可方便且经济地将 Robotic Titrosampler «Light» 升级为 «Basic» 款型，该型能够处理数倍的原始样品量。

Scope of delivery 2.855.0040

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.855.0040

Robotic Titrosampler «Light» (1T/2P)

入门级 Robotic Titrosampler，用于中等样品量。节省空间的 Robotic Sample Processor XL 配有内置的 Titrando、工作台和两个集成的隔膜泵，可通过选择样品盘和电极扩展为应用相关的自动化滴定设备。方法编程可通过便捷的 Touch Control 或滴定软件 tiamo™ 进行。

若样品量增加，则可方便且经济地将 Robotic Titrosampler «Light» 升级为 «Basic» 款型，该型能够处理数倍的原始样品量。



2 PCS

6.1236.020

套管，SGJ 14/12 毫米

套管，SGJ 14/12 毫米，带O型圈



1 PCS

6.1543.170

抽吸尖管/螺纹 M8

用于样品处理器的抽吸尖管。



2 PCS

6.1621.000

容器，10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



1 PCS

6.1805.200

PTFE管 / M8 / 0.5 米



3 PCS

6.1805.420

FEP管 / M6 / 48厘米

带光照保护和扭折保护



2 PCS

6.1812.000

PTFE（聚四氟乙烯）管 4 mm / 6 mm / 4 m

用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上



2 PCS

6.1828.000

PVDF 螺纹接套

用于容器 6.1621.000。



1 PCS

6.2053.000

电缆固定夹

电缆夹，用于固定电缆与连接管



1 PCS

6.2151.000

电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS

6.2621.030

六角扳手 (Hexagon key) , 4毫米



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手, 5 mm, 用于 IC Sample Processor



1 PCS 6.2621.130 六角扳手 (Hexagon key) , 2毫米
2 mm.



1 PCS 6.2621.140 六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米




3 PCS 6.2740.020 冲洗喷嘴

用于均匀喷洒冲洗液。




1 PCS 6.2751.190 用于 855 Robotic Titrosampler «Light» 的安全盖板

用于 855 Robotic Titrosampler «Light» 的安全盖板



Optional accessories

Order no.	Description	
2.741.0010	741磁力搅拌器 用于样品转换器的磁力搅拌器。	
2.802.0020	802 Stirrer, 用于自动进样器 棒式搅拌器, 用于自动进样器和 Sample Processor。 带 6.1909.020 搅拌螺旋桨 104 mm 和固定装配的电缆。	
2.849.0010	849型 Level Control液位控制器 样品处理系统的附加设备, 用于通过远程接口监控冲洗桶或废液桶液位。该设备可防止泵在液体流光时还在干转, 或防止桶中液体溢出, 适用于水性溶液, 溶剂和悬浮液。	
6.1458.010	滴定头, 6 x SGJ 14 和 3 x SGJ 9 开孔 带 6xSGJ14 和 3x SGJ9 开孔。	

6.1458.020 滴定头 / 4 x M10 接口

带有 4 个螺旋接头 M10，包括塞子。



6.1458.030 KF 滴定头 / 4 x M10 接口

带有 4 个螺旋接头 M10，包括塞子。



6.1458.040 大的滴定头，3 x SGJ 14

大的滴定头，用于120毫升的滴定杯。带3个SGJ 14的开孔和4个6.4毫米的开孔，包括2个加液头。适用于冲洗和吸液设备。



6.1458.070 滴定头 / 2 x NS 14

用于 75mL 样品容器的滴定头。带 2 个 NS 14 开口、2 个 6.4 mm 开口和 3 个加液头。适用于冲洗和抽吸装备。



6.2711.060 用于 Sample Processors 778/810/814/838/858 的收集槽

用于 778, 810, 814, 838, 858 Sample Processors 的收集槽



6.2711.070 液滴盘，用于789/815/855

液滴盘，用于789，815以及855机器人样品处理系统XL



6.2041.310 样品架，12 x 250 mL，（聚氯乙烯）

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架，用于 12 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.320 样品架，16 x 150 mL，（聚氯乙烯）

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架，用于 16 个样品杯。可使用以下样品杯：150 mL 大口杯（高形状）。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.340 样品架, 24 x 75 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 24 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210、6.1459.400。


塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.360 样品架, 12 x 150 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 12 个样品杯。可使用以下样品杯: 150 mL 大口杯 (高形状)、6.1459.310。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.370 样品架, 14 x 200 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 14 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.310。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.380 样品架, 14 x 235 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 14 个样品杯。以下样品杯均可使用: 235 mL (8 oz.)。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.390 样品架, 16 x 100 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 16 个样品杯。可使用以下样品杯: 100 mL 大口杯, 低形状。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.460 样品架, 21 x 100 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 21 个样品容器。可使用以下样品容器: 100 mL 分解管 (CSB)。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.470 样品架, 22 x 120 mL, (聚丙烯)

与 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 22 个样品杯。以下样品杯均可使用: 6.1459.300、6.1459.307。

塑料: 聚丙烯 (PP)



6.2058.110 塔延伸板, 用于样品处理器

高度延伸板, 130毫米, 用于样品处理器 塔的延伸器, 用于COD应用。



6.1909.010 搅拌螺旋桨 / 87 毫米

螺旋桨搅拌器，从SGJ的低边算起长度为： 96 毫米。 用于测量杯，用于 722型，802型棒式搅拌器



6.1909.020 搅拌螺旋桨 / 95 毫米

螺旋桨搅拌器，从SGJ的低边算起长度为： 104 毫米。 用于测量杯，用于722型，802型棒式搅拌器



6.1909.030 搅拌螺旋桨 / 95 毫米

螺旋桨搅拌器，带PP搅拌杆，PVDF搅拌头。从SGJ算起的长度： 104 毫米。 用于卡尔费休应用，用于722型，802型棒式搅拌器



6.1909.040 搅拌螺旋桨 / 93 毫米

螺旋桨搅拌器，从SGJ的低边算起长度为： 102 毫米。 用于带 SGJ 14 /15 的滴定杯以及 722型， 802型棒式搅拌器



6.1909.050 搅拌螺旋桨 / 102 毫米

802型杆式螺旋桨搅拌器的搅拌头，用于样品转盘上容积为120毫升的样品杯（6.1459.300）



6.2103.130 2毫米插头 / 4毫米插座的红色适配器

用于将B类插头（4毫米）与780，781 pH/离子计以及所有型号的Titrandos的2毫米插座相连。



6.2103.140 2毫米插头 / B类4毫米插座的黑色适配器

用于将B类插头（4毫米）与离子计以及所有型号的Titrandos的2毫米插座相连。



6.06000.000 OMNIS 软件数据储存介质

需要许可授权的计算机程序，用于控制复杂的 OMNIS 分析系统。

- 以样品为导向的操作过程，带有大量模板
- 图形方法编辑器，带大量模板
- 清晰明了且专业的样品列表
- 管理仪器设备、工作系统、传感器、溶液
- 对话框语言：德语、英语、中文



允许单机版 OMNIS 软件在一台 Windows™ 计算机上运行。

特性：

- 该许可证已含有一份 OMNIS 设备许可证。
- 须通过万通许可授权平台进行激活。

