



869 Compact Sample Changer

2.869.0010

869 Compact Sample Changer 可在最小空间内快速简便地实现 Titrino plus 应用的自动化。此自动进样器特别适用于少数多重测定以及小样品系列。在总共 12 个位置处可全自动地进行不同滴定，以及清洁并存放电极。

通过实时显示的大屏幕，可直接观察样品系列的当前状态，并且随时优先分析重要样品。在不同方法模板的基础上，可创建应用相关的方法并进行保存。在 Compact Sample Changer 和 Titrino plus 之间的通讯则通过远程信号来实现，无需附加的控制盒或计算机。

Scope of delivery 2.869.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

869 Compact Sample Changer 可在最小空间内快速简便地实现 Titrino plus 应用的自动化。此自动进样器特别适用于少数多重测定以及小样品系列。在总共 12 个位置处可全自动地进行不同滴定，以及清洁并存放电极。

通过实时显示的大屏幕，可直接观察样品系列的当前状态，并且随时优先分析重要样品。

在不同方法模板的基础上，可创建应用相关的方法并进行保存。在 Compact Sample Changer 和 Titrino plus 之间的通讯则通过远程信号来实现，无需附加的控制盒或计算机。



杆式搅拌器，用于样品转换器及样品处理器。

杆式搅拌器，用于样品转换器及样品处理器。带6.1909.020螺旋桨搅拌头，104毫米，带固定电缆。



塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）120 mL，适用于样品架 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141，250 个



带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1815.010 螺旋带 (Spiral band) , 0.5 米
用于将不同的电缆或管路束在一起



1 PCS 6.1909.050 搅拌螺旋桨 / 102 毫米
802型杆式螺旋桨搅拌器的搅拌头，用于样品转盘上容积为120毫升的样品杯 (6.1459.300)



1 PCS 6.2151.100 USB适配器, MINI (OTG) / USB A
用于连接的USB仪器。



1 PCS 6.2621.130 六角扳手 (Hexagon key) , 2毫米
2 mm.



1 PCS

6.2621.140

六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米



Optional accessories

Order no.	Description	
2.843.0020	843泵模块 (隔膜式) 843泵模块 (隔膜式)具有2台内置的蠕动泵。这些泵可由远程信号或手动按钮进行控制。	
2.843.0030	Compact Sample Changer 的 843 Pump Station (隔膜式) – rinse /aspirate 843 Pump Station (隔膜式) 带两个内置的隔膜泵，可直接由 869 紧凑型自动进样器借助远程控制信号来控制。冲洗/抽吸 (rinse/aspirate) 变型中包含了用于自动清空滴定杯和清洗滴定装备的完整配件。此附件设计用于与 869 Compact Sample Changer 一起使用。	
2.843.0120	843泵模块 (蠕动泵式) 843 泵模块 (蠕动泵式) 含有两个内置式的蠕动泵。它们可用 远程信号接口直接控制或通过手动按钮控制。	
2.843.0130	Compact Sample Changer 的 843 Pump Station (蠕动泵式) – rinse /aspirate 843 Pump Station (蠕动泵式) 带两个内置的蠕动泵，可直接由 869 紧凑型自动进样器借助远程控制信号控制这两个泵。冲洗/抽吸变型中包含了用于自动清空滴定杯和清洗滴定装备的完整配件。此附件设计用于与 869 Compact Sample Changer 一起使用。	

6.1808.240 869集成型样品处理系统使用的清洗/排空 配电器

869集成型样品处理系统的清洗与/或排空设备所用的3 x M6, 1 x M8 和 2 x 1/8接口的配电器。



6.2141.230 远程连接集成型样品处理系统/集成型自动样品处理系统 和 Titrino plus - /泵单元的电缆。

远程连接集成型样品处理系统/集成型 自动样品处理系统 和 Titrino plus 和/或 泵单元的电缆。




6.2141.240 远程电缆 Dosimat plus - 集成型样品处理系统/Titrino plus

远程连接 Dosimat plus 和集成型样品处理系统和/或 Titrino plus 的电缆，使用 6.2141.260 电缆。



6.2141.250 远程电缆 集成型样品处理系统 - Titrino

C远程连接集成型样品处理系统和Titrimos的带25-针远程插座的电缆。



- 6.2141.260 远程线缆控制的集成型样品处理系统- Dosimat plus and Titrino plus
远程连接集成型样品处理系统与 Dosimat plus 和 其他设备(例如 Titrino plus or 泵单元)的电缆。



- 6.2141.320 用于连接集成型样品处理系统和MSB口的远程控制盒的电缆
用于连接869集成型样品处理系统和远程MSB盒(6.2148.010)和的电缆 (9针) 。



- 6.2147.000 数字 USB 键盘
数字 USB 键盘，用于 Titrino plus、Dosimat plus、862 Compact Titrosampler、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler 和 899 Coulometer。带两个集成的 USB 接口。



- 6.2151.120 USB 电缆，1.8 米
用于连接的USB仪器。



6.2723.310

Titrimo Plus 的保护罩盖

显示屏和键盘的保护罩盖，用于 Titrimo plus 系列的所有仪器。

适用于：848 Titrimo plus、862 Compact Titrosampler、863 Compact Autosampler、865 Dosimat plus、869 Compact Sample Changer、870 KF Titrimo plus、876 Dosimat plus、877 Titrimo plus、899 Coulometer。



6.5621.000

用于冲洗/抽吸 869 紧凑型自动进样器或 862 多位滴定仪的设备

869 紧凑型自动进样器或 862 多位滴定仪与一台用于冲洗/抽吸的泵组合使用。

