



916 Salt Ti-Touch

2.916.2010

“Reduce to the max” (减少到最大) – 916 Ti-Touch 是瑞士万通新一代一体式自动电位滴定仪，系统整合度高，结构紧凑，外观设计简约时尚，日常样品分析的得力助手。万通新型紧凑型滴定仪是同级产品中用于常规分析的出色的单机系统。

新 916 Ti-Touch 同样符合 FDA 条例 21 CFR，第 11 部分的要求。因此在审计时能确保您始终万无一失。

916 Salt Ti-Touch 为您提供用于分析不同样品中氯化物的完整工具包。除详细描述测量方法外，您还会获得用于滴定的整套附件。在设备包中含有带棒式搅拌器的滴定仪、800 Dosino、加液单元 20 mL 和一个 iAg-Titrode 用于硝酸银沉淀滴定。

Scope of delivery 2.916.2010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.800.0040

800 Dosino (电缆长度 0.65 m)

以用于智能配液单元的读写硬件来驱动。配有固定安装的电缆（长度 0.65 m）。



1 PCS

1.802.0020

802型杆式搅拌器，用于样品处理系统

杆式搅拌器，用于样品转换器及样品处理器。

杆式搅拌器，用于样品转换器及样品处理器。 带6.1909.020螺旋桨搅拌头，104毫米，带固定电缆。



1 PCS

1.854.0010

854 爱·智能接口

854 iConnect - 电极电缆与测量放大器，用于«iTrodes»智能电极



带 pH 玻璃膜且集成了传感器数据存储芯片的智能组合式银环形电极，用作参比电极。

该免维护电极适用于 pH 值恒定的沉积滴定（硝酸银滴定剂），例如：

- 氯化物、溴化物、碘化物
- 硫化物
- 硫化氢
- 硫醇
- 氰化物

该电极存放在蒸馏水中。

据具体应用，建议使用带 Ag_2S 涂层的 Ag Titrode，其可以相应订购。

iTrodes 可在 Titrando、Ti-Touch 或 913/914 Metern 上使用。



用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。



通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。



1 PCS

6.1909.010

搅拌螺旋桨 / 87 毫米

螺旋桨搅拌器，从SGJ的低边算起长度为： 96 毫米。 用于测量杯，用于 722型，802型棒式搅拌器



1 PCS

6.2013.010

定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.050

支撑杆 / 300毫米



2 PCS

6.2043.005

瓶固定夹

交换单元中试剂瓶的止动弹簧。



1 PCS

6.2164.010

桌式电源 100 - 240 V/24 V 直流

用于 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer 和 所有 Eco Titrator/Eco Dosimat 的桌式电源。



1 PCS

6.2621.030

六角扳手 (Hexagon key), 4毫米



1 PCS

6.2709.070

导向套管 (Guiding sleeve)

用于624, 673, 674样品转换器及6.2021.020与6.2021.030电极架上使用的6.1543.XXX tips



1 PCS

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 20 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



1 PCS 6.6066.000 USB flash drive for Ti-Touch
USB flash drive for 915 KF Ti-Touch and 916 Ti-Touch.



1 PCS 6.02005.000 OMNIS 电极座
用于 OMNIS 滴定系统的电极座。



1 PCS 6.2723.300 900 Touch Control 的保护盖
900 Touch Control 的保护盖



Optional accessories

Order no.	Description	
2.800.0010	800 Dosino多思 驱动头	
	800 Dosino 驱动头，带有可用于智能型加液单元的读/写硬件设备。带固定电缆。	
2.805.0010	805 Dosimat	
	加液设备，用于Titrande和样品处理器，带可用于智能交换单元的读/写硬件设备。带有永久连接的电缆。不带交换单元。	
6.3026.110	1毫升的交换单元	
	智能型加液单元，配有1毫升的玻璃计量管和光保护。PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶	
6.3026.150	5毫升的交换单元	
	交换单元内置数据芯片，5毫升玻璃计量管和避光保护壳。PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶	

6.3026.210 10毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，10毫升玻璃计量管和避光保护壳。PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.220 20毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，20毫升玻璃计量管和避光保护壳。PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.250 交换单元 50 mL

带内置芯片的交换单元，带 50 mL 玻璃计量管及遮光罩。PCTFE/PTFE平头旋塞、FEP 管路连接、防扩散滴管头和由棕色玻璃制成的标准试剂瓶。



6.3032.120 807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，2 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 5 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 10 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 50 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.2723.300 900 Touch Control 的保护盖

900 Touch Control 的保护盖



用于通过 916 Ti-Touch 或 915 KF Ti-Touch 自动分析常规样品的 Sample Processor。

Sample Processor 包括一个客户端和一个内置的隔膜泵，用于自动处理少量至中等量的电位分析滴定，比如卡尔·费休滴定法。除了内置的泵之外，还可再连接一台泵（隔膜泵或蠕动泵）和多达三台加液单元用来进行 LQH 加液处理。

由于其应用范围很广，因此必须根据具体应用来选择合适的样品盘、搅拌器、滴定头和 Swing Head 以及样品容器并单独订购。



滴定台及802杆式螺旋桨搅拌器的控制器，如果与802型杆式螺旋桨搅拌器联用，则可为您在磁力搅拌器之外提供另一选择。Ti Stand工作台带有底板、支撑杆与电极固定器。



带 USB 接口的一体型打印机，用于

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (电缆 6.2151.140)
- Eco Dosimat / 滴定仪
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer

纸宽 60 mm（40 个字符）。包括 USB 电缆 6.2151.120。



6.2107.120 Manual Dosing Controller - Ti-Touch

用 916 Ti-Touch 和 900 Touch Control 进行手动配液和手动滴定时使用的手柄。需要 6.2148.010 Remote Box MSB。



2.143.0200 点阵式打印机 TX-900MH

紧凑型点阵式打印机，带 USB 和 RS 232 接口，用于

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titrator (+)
- 877 / 848 Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 865 / 876 Dosimat plus (额外需要 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (额外需要 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 899 Coulometer (额外需要 6.2151.100)



(+) 电缆包含在标准配置中
