




NIRS XDS Process Analyzer 过程分析仪 – SingleFiber 4 条通道

2.928.0220

NIRS XDS Process Analyzer 过程分析仪 – SingleFiber 为新一代过程分析仪，可实现制药和化学工业中的实时分析。无破坏性，可直接在生产线上或反应容器中针对清澈液体进行精确测量。所有 4 条通道均可在软件中独立进行配置。单路光纤可允许 4 个测量点与 XDS NIR process analyzer 过程分析仪的距离高达 100 米。


Optional accessories

Order no.	Description
6.7440.170	NIRS Singlefiber 单模光纤，2 m
	单通道光纤，长度为 2 m，用于 für NIRS Process Analyzer




6.7450.090 NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，1 英寸直径，
45° 度倾斜

NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，1 英寸直径，
45° 角




6.7450.080 NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，探针直径为 0.5 英
寸

NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，探针直径为 0.5 英
寸



6.7440.480 NIRS Process, I/O 通讯盒

I/O 通讯盒，用于 Process 仪器，配有 24 条模拟和 24 条数字通道



6.7450.070 NIRS 99 % 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，直径 1 英寸

NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，探针直径为 1 英
寸

