



Syntrode, 带 S 电极插头 (长度 58.0 cm)

6.00249.540

组合 pH 电极, 安装长度 50.0 cm, 带 S 电极插头。该电极特别适用于:

- 用于合成和生物反应器, 例如用于 STAT 滴定
- 温度升高的时候
- 长时测量的时候

由于配有固定磨口隔膜, 该电极对污染不敏感, 并且拥有一个参比电解质用储存容器。

参比电极: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$, 储存在储存溶剂中。

替代方法: $T > 80^\circ \text{ C}$ 时的测量用参比电解质, 储存在 Idrolyt 中。

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2308.020 电解液, 3 mol/L KCl (250 mL)
电解液c (KCl) =3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)



6.2308.040 Idrolyte (250毫升)
Idrolyte (为 6.0224.100 电极和复合电极 T >80° C)



6.2323.000 保存溶液
保存溶液, 可用于所有参比电解液为c(KCl) =3 mol/L KCl溶液的复合pH
玻璃电极。



6.2325.000 pHit kit
pH电极的维护套件该套件包括:- 50 mL 清洗液- 50 mL 3M KCl 溶液- 50
mL 储藏液- 2 储存容器- 使用说明



只有对 pH 玻璃膜和隔膜进行预防性和定期保养，才能保证长期可靠的测量结果。用有毒化学物质进行腐蚀性清洗或对隔膜进行机械处理不仅复杂而昂贵，而且加速了 pH 玻璃电极的老化。

该清洗液是为简单和温和清洁 pH 玻璃电极而开发的。定期使用清洗液可以明显延长电极的使用寿命。

该清洗液也是 pHit kit 的内容。

