



离子电极，Pb

6.0502.170

具有晶体膜的铅选择性电极。

这种 ISE 必须搭配参比电极使用，并且适用于：

- Pb^{2+} 的离子测量 (10^{-6} 至 0.1 mol/L)
- 小样品体积的离子测量 (最小浸没深度为 1 mm)
- 滴定 (例如：用硝酸铅测定硫酸盐)

得益于 EP 材质的坚固/不易破碎的塑料杆，该传感器可以承受较高的机械载荷。
使用随供的抛光套件，可以轻松清洁和更新电极表面。

Scope of delivery 6.0502.170

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.2802.000 固态电极的抛光套件

抛光套件，含1张抛光布以及大约2克氧化铝粉（粒径0.3微米）



Optional accessories

Order no.	Description	
6.0750.100	LL ISE 参比电极	
	带双结系统的银/氯化银参比电极。 该参比电极特别适用于： • 自动化应用 • 离子测量 • 表面活性剂滴定 对污染不敏感的磨光隔膜提供了稳定和具有重现性的电解质流出。此外，参比电解质确保了更好的信号稳定性。c(KCl) = 3 mol/L 的传感器作为中间电解质交付，但是可以根据具体用途自由对其进行选择和更换。	
6.2104.020	1米的电极电缆， F	