



Cationic Surfactant 电极

6.0507.150

这种表面活性剂电极必须搭配参比电极使用，并且适用于例如：

- 水性基质中阴离子表面活性剂滴定
- 水性基质中阳离子表面活性剂滴定

电极通过固定在薄膜中的离子载体表现出较佳的响应表现，并且针对阳离子表面活性剂进行了优化。

Scope of delivery 6.0507.150

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.2008.040

存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



100 Stk

6.1236.020

套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 带O型圈



Optional accessories

Order no.	Description	
6.0750.100	LL ISE 参比电极 带双结系统的银/氯化银参比电极。 该参比电极特别适用于： • 自动化应用 • 离子测量 • 表面活性剂滴定 对污染不敏感的磨光隔膜提供了稳定和具有重现性的电解质流出。此外，参比电解质确保了更好的信号稳定性。c(KCl) = 3 mol/L 的传感器作为中间电解质交付，但是可以根据具体用途自由对其进行选择和更换。	
6.0726.100	Ag/AgCl 参比电极（长度 12.5 cm） 带双结系统的银/氯化银参比电极，安装长度 10 cm。 由于配备标准磨口 14/15，故此可以方便的进行安装，并且可以随时更换对污染不敏感的柔性磨光隔膜。参比和外参比液电解质可根据用途自由选择，并且易于更换。传感器在交付的时候没有填充电解液。	
6.2104.020	1米的电极电缆，F 用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。	