



Ag/AgCl 参比电极（长度 12.5 cm）

6.0729.100

带双结系统和单独屏蔽层的银/氯化银参比电极，安装长度 10 cm。
该参比电极特别适用于：

- 非水溶液样品
- 电位差计

由于配备标准磨口 14/15，故此可以方便地进行安装，并且可以随时更换对污染不敏感的柔性磨光隔膜。参比和外参比液电解质可根据用途自由选择，并且易于更换。该传感器在交付的时候没有填充电解液。

Scope of delivery 6.0729.100

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1243.030	参比电极的隔膜 6.0726.1XX和6.0729.1XX参比电极的备用磨口接合 (ground-joint) 隔膜	
6.2308.020	电解液, 3 mol/L KCl (250 mL) 电解液c (KCl) = 3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)	
6.2310.010	电解质 KNO ₃ -1mol/L 250 mL 电解液 KNO ₃ 1 M (用于复合银电极的参比电解液)	
6.2320.000	TEABr, 0.4 mol/L, 溶解于乙二醇 (250 毫升) 电解液 TEABr (溴化四乙基铵, 溶解于乙二醇), c (TEABr) = 0.4 mol/L, 250毫升	

6.2104.020 1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



6.2129.010 差频放大器，插头 F

采用插头 F 的差频放大器，用于 Titrandos（供电单元必须单独订购：6.2117.000 电源 EU 230V/9V AC）

也可以作为完整套件提供：6.5104.030 差频放大器 / 插头 F / 230 V EU

