



Metrosep A Supp 16 - 250/2.0

6.1031.230

微径规格的 Metrosep A Supp 16 - 250/2.0 适用于高容量的分离问题。由于该柱形的内直径较小，因此需要使用更低的流速。由此可大量降低淋洗液消耗量。离子停留在检测器内的时间延长，且各峰值面的灵敏度也相应提高（在样品量相同的情况下）。微径分离柱将与 MSM-LC 一起使用。2 mm 分离柱 Metrosep A Supp 16 装在与相应的 4 mm 分离柱相同的材料中。该柱基于一种表面官能化的聚苯乙烯/二乙烯苯共聚物。官能组均为共价键合。因阴离子交换剂的形态而具有独特的选择性。高容量 Metrosep A Supp 16 - 250/2.0 适用于复杂的分离问题。

Metrosep A Supp 16 - 250/2.0 拥有优良的分辨率，可解决复杂的分离问题。因淋洗液流速较小，该柱特别适用于 IC-MS 联用。

Scope of delivery 6.1031.230

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1031.600	Metrosep A Supp 16 Guard/2.0 Metrosep A Supp 16 Guard/2.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 16 (2 mm 内直径)，使其免受污染。该保护柱采用 «On Column Guard System» 技术，其特征是操作简便。只要将其拧到分析柱上即可。不需要任何工具。	
6.1031.610	Metrosep A Supp 16 S-Guard/2.0 Metrosep A Supp 16 S-Guard/2.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 16 (2 mm 内直径)，使其免受污染。保护柱简便地借助毛细管连接与分离柱连接在一起。不需要任何工具。	