



Metrosep C 4 - 250/4.0

6.1050.430

Metrosep C 4 - 250/4.0 是 C 4 系列中最高容量的阳离子柱。适用于对分离效率有高要求的应用。使用该柱可对浓度差异大的样品进行可靠的分析。例如分析锅炉给水（有 7 mg/L 一乙醇胺（MEA）时分析 7 µg/L 钠）的应用很好的展现了该柱的性能。使用 C 4 - 250/4.0 可同时测量胺和过渡金属以及碱金属和碱土金属。

Scope of delivery 6.1050.430

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1050.500	Metrosep C 4 Guard/4.0	
	Metrosep C 4 Guard（保护柱）/4.0 含有 C-4 柱材料，用于保护所有基于硅胶载体材料的 Metrosep 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住，由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。其优惠的价格也是一大优势。Metrosep C 4 Guard/4.0 也按照《On Column Guard System》来运行，将几乎无死点容积地直接安装到相应分离柱上。	
6.1050.510	Metrosep C 4 S-Guard/4.0	
	Metrosep C 4 S-Guard（保护柱）/4.0 含有 C-4 柱材料，用于保护所有基于硅胶载体材料的 Metrosep 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住，由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。其优惠的价格也是一大优势。	
6.1050.530	Metrosep C 4 S-Guard - 50/4.0	
	Metrosep C 4 S-Guard（保护柱）- 50/4.0 含有 C 4 柱材料，用于保护所有基于硅胶载体材料的 Metrosep 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住，由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。相比于标准 C 4 保护柱，Metrosep C 4 S-Guard - 50/4.0 具有更高的容量，并且使用寿命也更长。	