



807 Dosing Unit 2 mL

6.3032.120

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 2 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。

Scope of delivery 6.3032.120

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1446.030	球塞 (Ball stopper) / B-14/ (15) 用于将滴定头可移动式地固定在滴定杯中



1 PCS

6.1446.040

堵头螺丝 / M6



1 PCS

6.1543.060

滴定管头 / 螺纹 M6

滴定管头，螺纹 M6。与毛细管 6.1805.160 和可移动球塞 6.1446.030 一同组成整套的计量管头 6.1537.010。



1 PCS

6.1543.200

滴定头 / 螺纹 M6

带防扩散阀的滴定头。



1 PCS

6.1619.000

807 Dosing Unit 的吸附管



1 PCS

6.1805.100 FEP管 / M6 / 40厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1829.010 FEP吸液管, M6, ×0.25米

带M 6螺纹。用于加液单元



1 PCS

6.2008.030 807 Dosing Unit 的滴管头支架

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上滴定管头的支架。



1 PCS

6.2008.050 807 Dosing Unit 的存放容器支架

与滴管头支架 6.2008.030 一起构成 807 Dosing Unit 上滴定管头的支架。



1 PCS 6.2244.020 用于智能交换单元的卡
每套10只，多种颜色。



1 PCS 6.2739.000 扳手
用于拧紧连接器



0 PCS 6.2803.000 润滑油（1 oz.）
特殊质量（不含硅酮）。用于无脂磨口（ground joint）连接（见 6.2713.XXX）



1 PCS 6.2803.010 润滑油（2克）
特殊质量（不含硅酮）。用于无脂磨口（ground joint）连接（见 6.2713.XXX）



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1608.030	试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45	
6.1608.040	试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45 通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。	
6.1608.050	卡氏炉干燥瓶 / 100毫升 / GL 45	
6.1608.060	瓶子 / 100毫升	


6.1618.000 32毫米螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器

将带32毫米螺纹的试剂瓶（Fluka，Riedel de-Haen 500毫升等类型）
连接到GL45接口的转接器




6.1618.010 28毫米螺纹口连接到GL 45接口的螺纹转接器

将带28毫米螺纹的试剂瓶（Fisher等厂家生产）连接到GL45接口的转接器



6.1618.020 S 40螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器

将带S40螺纹的试剂瓶（Merck等厂家生产）连接到GL45接口的转接器



6.1618.050 40毫米螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器

将带40毫米螺纹的试剂瓶连接到GL45接口的转接器



6.1618.060 螺纹转接头 / GL 45 转 GL 45

螺纹转接头（GL 45 转 GL 45）；主要用于带有升高法兰的试剂瓶



6.1608.023 试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。



6.1808.280 807 Dosing Unit 端口 4 的适配器，M6 内部

用于使用 807 Dosing Unit 端口 4 的适配器，用于与一根 FEP 软管 / M6 相连。



6.1574.120 玻璃计量管套件 2 mL

全套玻璃计量管套件，包括计量管、活塞、计量管底端、阀盘和定心管。适用于 807 Dosing Unit 2 mL。

