

StabNet

StabNet 1.x 升级包 2.x full

6.6068.114


StabNet 1.0 或 1.1 (Full) 升级为 Stabnet 2.X Full.

Optional accessories


Order no.	Description
2.892.0010	892 Professional Rancimat

892 Professional Rancimat 是用于通过已使用多年的 Rancimat 方法来测定天然油脂的氧化稳定性的分析系统，即简便又安全。2 个加热块中共有 8 个测量位置。内置显示屏可显示设备状态和每个测量位置。每个测量位置都有启动按钮，可在仪器上启动测量。采用实用的一次性反应管和可使用洗碗机清洗的附件可将清洗工作降至低。这即可节省时间和费用，并且也可显著提高。

执行测定所需的所有附件均已包括在标准配置内。需要使用 StabNet 软件来进行仪器控制、数据记录和评估以及数据保存。




893 Professional Biodiesel Rancimat 是一套用于根据 EN 14112、EN 15751 和 EN 16568 的规定测定生物柴油（脂肪酸甲酯、FAME）和混合型生物柴油的氧化稳定性的分析系统，既简便又安全。2 个加热块中共有 8 个测量位置。内置显示屏可显示设备状态和每个测量位置。每个测量位置都有启动按钮，可在仪器上启动测量。采用实用的一次性反应管和可使用洗碗机清洗的附件可将清洗工作降至最低。这即可节省时间和费用，并且也可显著提高。



执行测定所需的所有附件均已包括在标准配置内。需要使用 StabNet 软件来进行仪器控制、数据记录和评估以及数据保存。

895 Professional PVC Thermomat 是用于自动测定聚氯乙烯（PVC）和相关共聚物热稳定性的分析系统。2 个加热块中共有 8 个测量位置。内置显示屏可显示设备状态和每个测量位置。每个测量位置都有启动按钮，可在仪器上启动测量。采用实用的一次性反应管和可使用洗碗机清洗的附件可将清洗工作降至最低。这即可节省时间和费用，并且也可显著提高。



执行测定所需的所有附件均已包括在标准配置内。需要使用 StabNet 软件来进行仪器控制、数据记录和评估以及数据保存。

计算机程序，用于稳定性测量仪的控制和数据管理。该软件可用于进行检查、数据接收、评估和监控，以及生成稳定性测量的报告。

图形用户界面，用于常规操作、大量数据库程序、方法创建、系统配置、极为灵活的用户管理、大量数据输出功能、可个性化配置的报告生成器。



StabNet Full 符合 FDA 21 CFR 第 11 部分的准则要求。

对话框语言：德语、英语

支持以下仪器：

- 892 Professional Rancimat
- 893 Professional Biodiesel Rancimat
- 895 Professional PVC Thermomat

1 份许可证，用于一台计算机上的最多 4 台稳定性测量仪。