



NIRS 12.5 mm 石英比色皿，流通能力 5 mm

6.7401.330

流通式石英比色皿可用于持续监控例如片剂溶解过程和反应动力学。其耐高压性和专有的防气泡性能使全部测量均十分方便。

由高纯度和均质的石英玻璃制成的窗口可确保在波长为 200 nm - 2500 nm 范围内具有超过 80% 的透射性能。

有不同的层厚可供选购：

0.5 mm 层厚，容积 = 175 μ L（订货号：67401300）

1 mm 层厚，容积 = 350 μ L（订货号：67401310）

2 mm 层厚，容积 = 700 μ L（订货号：67401320）

5 mm 层厚，容积 = 1750 μ L（订货号：67401330）

10 mm 层厚，容积 = 3500 μ L（订货号：67401340）

尺寸：高 x 长 x 宽 = 35 mm x 12.5 mm x 12.5 mm

窗口高度 = 15 mm

和 XDS Rapidliquid Analyzer 的 NIRS 间距支架兼容。

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.7403.110 NIRS XDS 间隔垫片，用于 0.5 mm 比色皿 (6.7401.110)

间隔垫片，用于在 NIRS XDS RLA Analyzer 中固定总层厚为 0.5 mm 的石英比色皿。



6.7403.180 NIRS Spacer，用于 12.5 mm 比色皿

间距支架可确保样品架中的比色皿处于最佳位置，用于 12.5 mm 比色皿组件的 NIRS Spacer。

